Universal-verschraubung

Die neue Universalverschraubung aus Hochleistungspolymer ist für Ein- und Zweirohrsysteme in Kupfer, Weichstahl, Edelstahl oder Kunststoff geeignet. Sie ist als Eck- oder Durchgangsform in reinweiß erhältlich. Außerdem hat die entleer- und absperrbare Heizkörperverschraubung einen stufenlos einstellbaren Bypass sowie eine Blindbrücke für die Netzinbetriebnahme ohne Heizkörper. Durch die thermischen Eigenschaften des Kunststoffs



und eine im Rücklauf eingesetzte Spirale wird die Rückerwärmung bei Einrohrsystemen stark gemindert.

Kermi
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
Tel. (0 99 31) 5 01-0
Fax (0 99 31) 30 75

Sockelleiste mit Elektrokanal

Beim neuen Heizsystem „Gabotherm Komfort Plus Elektro“ können Heizungsleitungen und Elektrokabel integriert und doch getrennt auf Putz verlegt werden. Beide Kanäle sind durch extra Abdeckungen getrennt zugänglich. Innerhalb des Elektrokanals sorgt ein Zwei-Kammer-Prinzip für die VDE-gerechte Verlegung von Leitungen unterschiedlicher Spannung. Sowohl



auf das System wie auch auf Folgeschäden gibt es eine zehnjährige Garantie.

Thyssen Polymer
Postfach 80 01 40
81601 München
Tel. (0 89) 41 35-0
Fax (0 89) 4 13 54 08

Elektronisches Steuer- und Kontrollsystem

Strömungs- und Druckwächter, Störmelder, Trockenlaufschutz und Rückschlagventil in einem ist das elektronische Steuer- und Kontrollsystem „Fluidcontrol“ für Pumpen. Der Hersteller empfiehlt es für die Aus- oder Nachrüstung von Einzelpumpen und Pumpenanlagen für die Wasserversorgung bzw.

Druckerhöhung. Ein üblicher Anwendungsfall: das Ein- und Ausschalten von Pumpen beim Unterschreiten bzw. Erreichen des vorgegebenen Solldruckes. Der Membrandruckbehälter ist in diesem Fall entbehrlich.

Wilo
Nortkirchenstr. 100
44263 Dortmund
Tel. (02 31) 4 10 25 70
Fax (02 31) 4 10 25 75

Auf Distanz

Für den Innenausbau stellt TOX jetzt drei neue Distanzschrauben mit langem (TDS-2/oben) und kurzem Kopfgewinde (TDS-1/Mitte oben) oder selbstbohrend (TDS-S/Mitte unten) sowie eine Justierschraube mit Flachkopf vor. Die Verarbeitung ist mit und ohne Dübel möglich, z. B. zur Befestigung von Holzunterkonstruktionen, zum Bad-

möbeleinbau und zur Montage von Wandverkleidungen. Zusätzlich ist eine Rahmenschraube (TRS-F/unten) erhältlich, die sich durch den vorgebohrten Gegenstand direkt in Beton, Voll- und Hohlmauerwerk einschneidet.

TOX GmbH & Co. KG
Überlinger Str. 12
78351 Bodman-Ludwigshafen
Tel. (0 77 73) 80 91 40
Fax (0 77 73) 80 91 90