

# Maßgeschneidert

## Duschabtrennungen nach Kundenwunsch

Seit der Verabschiedung des Förderprogramms zum Ausbau von Wohnungen in Dachgeschossen, besannen sich viele Haus- oder Wohnungsbesitzer auf den ungenutzten Raum unterm Dach. Probleme mit kostengünstigen und unkompliziert einbaubaren Mansardenfenstern sowie der Wärmedämmung zwischen den Sparren waren seitens der Industrie schnell gelöst. Und für die Erweiterung der Heizungs- und Sanitäreinrichtungen sorgten die SHK-Handwerker. Und war für den Einbau einer Badewanne nicht genügend Platz vorhan-



Eines der wichtigsten Maße ist das bis zum Ansatz der Dachschräge

den, ließ sich zumindest eine Dusche unterbringen. Der Spritzschutz – gleich, ob als Badewannenaufsatz oder als echte Duschabtrennung – mußten allerdings den jeweiligen Gegebenheiten angepaßt werden. Denn da gab's Schrägen, Nischen, Ecken, Kaminführungen, die den Einsatz standard-

**Vorgefertigte Duschabtrennungen mit Standardabmessungen gibt es heutzutage von unzähligen Anbietern.**

**Was aber tun, wenn z. B. eine Dachschräge den Einbau behindert? Einige Hersteller bieten hier „Anfertigung nach Maß“.**

mäßiger Abtrennungen oftmals unmöglich machten. Hinzu kam, daß die Raumverhältnisse bei fast jedem Bau anders waren. Hersteller von Duschabtrennungen, wie Lido in Mespelbrunn, haben sich dieses Problems angenommen und fertigen Produkte nach den



Die gewünschte Gesamthöhe der Duschabtrennung läßt sich am besten mit Teleskopmaßstab feststellen

Maßen, die vom Installateur angegeben werden.

### Am Anfang steht die Beratung

Als erstes wird daher auch der Kunde seinen Installateur zu einer Baubegehung einladen, um herauszufinden, welche

**Maßblatt für Sonderausführung 11**

Glasart: \_\_\_\_\_ Tür Modell: \_\_\_\_\_  
 Eloxalart: \_\_\_\_\_

Messen Sie immer von Wandfliese bis zur Außenkante der Wanne.  
Bitte keine Maßbäume vornehmen.

**Lido** Duschabtrennung  
 Würzburger Straße 13, 8751 Mespelbrunn  
 Tel. SA - Nr. 06092/609-0, Tx. 4188544  
 Fax 06092/6414

**Die Hersteller von Duschabtrennungen stellen Maßblätter für verschiedene Einbausituationen zur Verfügung . . .**

Möglichkeiten bestehen, eine Duschgelegenheit einzurichten. Der Installateur wiederum wird dem Kunden daraufhin in der eigenen Fachausstellung oder der des Großhändlers zum einen die in Frage kommende Duschwanne, zum andern die damit kombinierbaren Duschabtrennungs-Serien mit ihren



**In der Abteilung Auftragsabwicklung werden die angegebenen Details von Maßblatt oder Skizze in den Computer übertragen**



**Eine Vielzahl von Profilen mit unterschiedlichen Oberflächen stehen zur Herstellung von Duschatbrennungen zur Verfügung**

verschiedenen Einstiegsvarianten, Rahmenoberflächen und -farben sowie Glasarten, -strukturen und -dekoren präsentieren. Hier können Installateur oder Großhandelskaufmann beispielsweise auch mit Hilfe des Computerprogrammes „Badplan 3D“ die zukünftige Badeinrichtung aus verschiedenen Blickwinkeln dem Bauherren zeigen. Ist die Entscheidung für die entsprechende Ausstattung

gefallen, erstellt der Installateur das Aufmaß, das er anschließend an den Herstellerbetrieb schickt. Die wichtigsten Angaben sind:

- Höhe und Breite der Abtrennung
- Höhe bis zum Beginn der Schräge und Abstand zwischen Wand und Ende des schrägen Abschnittes der Abtrennung
- Art des Einstieges
- Anschlagseite der Tür, wenn

eine Schwenk-, Klapp- oder Falttür gewünscht wird

- Höhe und Breite der Duschanne.

Beim Abnehmen der Maße ist immer von den Fertigbaumaßen auszugehen, die Dicke von Putz oder Fliesen also unbedingt zu berücksichtigen. Sonst besteht die Gefahr, daß sich die Abtrennung nicht einbauen läßt.

### **25 verschiedene Profile . . .**

Beim Hersteller werden die eingesandten Daten in der Abteilung Auftragseingang per Computer weiterbearbeitet. Dazu gehört beispielsweise auch die Zusammenstellung der Profile, die zur Herstellung der gewünschten Duschatbrennung erforderlich sind. Das können bis zu 25 verschiedene sein. Per Datenleitung erfolgt die Anforderung der benötigten Materialien im zentralen Lager. Die Aluminiumprofile nehmen ihren Weg durch die mechanische Abteilung, wo sie auf Länge und – bei Bedarf – auf Gehrung zugeschnitten werden. Nach dem Entgraten gelangen sie in die Montageabteilung. Auf großen Tischen setzen fleißige Hände die einzelnen Teile zu Rahmen zusammen und versehen diese mit den vom Kunden gewünschten Gläsern sowie mit Dichtungen, Lagerrollen und Scharnierbändern. In der Versandabteilung wird die Sendung mit Befestigungsmaterial und Einbauanleitung vervollständigt und je nach Ver-



**Mit zwei Kreissägen wird der Profilstab auf die exakte Länge gebracht, wobei auch Gehrungsschnitte möglich sind**

sandort zu Transportlosen zusammengestellt. Schließlich landet das Paket beim Installateur und die Montage kann vonstatten gehen.

## **Gefaltet, geschoben, geklappt . . .**

Im Fachhandel gibt es eine fast unüberschaubare Vielfalt von Duschabtrennungen. Nicht jede von ihnen läßt sich unter einer Dachschräge anbringen. Bei der Baubegehung und bei der Beratung muß der Installateur vor allem auf die richtige Gestaltung des Einstiegs achten: Einerseits muß der künftige Benutzer ungehinderten Zugang zu Dusche bzw. Badewanne haben, andererseits dürfen die Einstiegsэлеmente beim Öffnen nicht mit der Kante gegen die schräge Wand schlagen und



**Handarbeit ist trotz aller Automatisierung erforderlich, beispielsweise um die Laufrollenhalter für Duschschiebetüren zu montieren**



**In der Montagehalle erfolgt der Zusammenbau der Rahmen und das Einlegen von Scheibe und Dichtung**

Putz oder Tapete beschädigen. Dies betrifft vor allem falt- und klapptüren ohne obere Führungsschiene sowie Drehtüren. Bei solchen Ausführungen sollte der Anschlag an der Seite erfolgen, die der Schräge gegenüberliegt. Für den schrägen Teil des Spritzschutzes sieht man ein starres Abtrennelement vor.

**D**ie Sanierung und Modernisierung von Wohnungen sowie der Ausbau von ungenutztem Raum wird aller Voraussicht nach in diesem Jahr weiter zunehmen. Damit kommen auf den Sanitärinstallateur



**Schließlich kann die maßgeschneiderte Duschtrennung vom Installateur vor Ort montiert werden (Bilder: Lido/ews)**

vermehrt Aufgaben wie der Einbau von maßgeschneiderten Duschtrennungen zu. Es sind interessante und verantwortungsvolle Aufgaben. Der Installateur sollte allerdings dar-

an denken, daß die Hersteller maßgeschneiderter Abtrennungen nur dann korrekte Ware liefern können, wenn sie korrekte Maße zugesandt bekommen. ews

### **Kompetenzfrage**

Bei verschiedenen Gelegenheiten haben Fachgroßhändler und Hersteller geäußert, daß sich einige Installateure sträuben, Maße für Duschtrennungen aufzunehmen. Das überlassen sie lieber dem Außendienst. Der Grund dafür ist wohl, daß diese Kollegen Angst davor haben, falsch zu messen. Denn dann haben sie nicht nur einen finanziellen Verlust, sondern geraten beim Kunden in ein schlechtes Licht. Aber genau bei solchen Aufträgen zeigt sich die Kompetenz des Fachmannes.

Deshalb: Üben Sie sich im Messen und überlassen Sie derartige Aufträge nicht anderen. *Die Redaktion*

### *Sprüche vom Bau*

Ein Hammerschlag bringt den Nagel weiter als hundert Faustschläge.

Wenn das Gebäude steht, fällt das Gerüst.