



Sanitärrohr bis 50 mm

Mit der neuen Dimension 50 mm beim Unipipe-Mehrschichtverbundrohr steht dem Installateur nun ein ausgereiftes Sortiment für die Nennweiten 14–50 mm einschließlich der dazugehörigen Preßfittings und Werkzeuge zur Verfügung. Das DVGW-zugelassene Komplettsystem kann somit von der Steigleitung über den Verteiler bis hin zur Entnahmestelle, auch bei größeren Objekten, mit dem Unipipe-System ausgeführt werden.

Unicor

Industriestraße 56

97437 Haßfurt

Tel. (0 95 21) 69 00

Fax (0 95 21) 69 07 85

Temperaturhaltesystem für Registerbauweise

Speziell für die Renovierung von Warmwassersystemen wurde jetzt ein Temperaturhaltesystem in Modularbauweise entwickelt.

Das neue HWAT-Plus Modular vereint die Vorteile der selbstregelnden Temperaturhaltung mit denen der Registerbauweise. Für den Einsatz in Sanitärregistern stehen Temperaturhalteband-Module in den Längen

3,1 und 3,7 Meter zur Auswahl. Jedes Band wird mit Steckverbindungen geliefert, die bei der Installation vor Ort ineinander gesteckt werden, wodurch sich die Installationszeit um mehr als 20 % verkürzt.



HWAT-Plus eignet sich für den Einsatz auf allen Rohrwerkstoffen, ist VDE-zugelassen und erfüllt die Anforderung des DVGW-Arbeitsblattes W551.

Raychem

Haidgraben 6

85521 Ottobrunn

Tel. (0 89) 6 08 90

Fax (0 89) 6 08 94 92

Hauswasserstation mit Komfort

Die Hauswasserstation Spüli-Plus mit den drei Funktionen – Filter, Druckminderer, Rückflußverhinderer – ist mit dem



Punkt-Rotations-System zur Rückspülung erhältlich.

Um dem Kunden die Rückspülung zu erleichtern, kann das Rückspüldatum auf einer Anzeige im Handrad eingestellt werden. Außerdem besteht jetzt die Möglichkeit, durch ein zusätzliches Manometer den Vor- und Nachdruck abzulesen.

Die Hauswasserstation gibt es mit einem Schnellmontagesatz Quickset-E mit Bajonett-Verschluß.

Judo Wasseraufbereitung

Hohreuschstraße 39–41

70364 Winnenden

Tel. (0 71 95) 69 20

Fax (0 71 95) 69 21 10