

WC-Spülrohr

Die von Missel entwickelte WC-Spülung mit dem schlanken, runden Spülbehälter, eignet sich für umbaute Vorwandinstallationen und findet selbst in der Nische Platz.



Der runde WC-Spülbehälter besitzt eine tiefhängende, wassersparende 6-Liter-Spüleinrichtung, hat einen Außendurchmesser von 130 mm und eine Höhe von 720 mm.

Ein Montagerahmen dient der Befestigung von wandhängenden WCs aller Fabrikate und zur Fixierung der normierten Anschlußmaße von Spülrohrgen und Abwasser-Anschlußbogen.

Mit der akustisch optimierten, werkseitig vorgefertigten Dämmung wird die Schallschutzstufe SSt III nach VDI 4100 erfüllt.

Missel

Postfach 50 07 64

70337 Stuttgart

Tel. (07 11) 5 30 81 11

Fax (07 11) 5 30 81 28

Wasserlose Urinale

Um kein wertvolles Trinkwasser in Urinalen zu verschwenden, wurde das wasserlose Urinal entwickelt. Hierbei enthält der innerhalb des Urinalkörpers angeordnete Syphon eine biologisch abbaubare Flüssigkeit, die leichter als Wasser und Urin ist. Diese Sperrschicht läßt die Flüssigkeiten passieren und vermischt sich nicht. Aufsteigende Gerüche werden zurückgehalten. Herkömmliche Urinale können gegen wasserlose ausgetauscht werden.

Waterless Deutschland

In den Äuleswiesen 35

71573 Allmersbach im Tal

Tel. (0 71 91) 30 07 52

Fax (0 71 91) 30 07 51

HK-Universalverschraubung

Mit der Universalverschraubung ist es gelungen, den Heizkörper-Anschluß universeller und damit auch rationeller zu gestalten. Mit nur zwei Bautypen, der Durchgangs- oder Winkelverschraubung, läßt sich jeder Heizkörper – unabhängig ob Ein- oder Zweirohrsystem, Links- oder Rechtsanschluß – installieren. Die Universalverschraubung wird aus einem Hochleistungspolymer gefertigt, das sich seit Jahren im Automobil-Kühler- und Heizungspumpenbau bewährt hat. Der Heizkörper läßt sich mit einem entsprechenden Adapter an der Verschraubung entleeren. Der Anschluß wird standardmäßig in Reinweiß geliefert,

läßt sich aber farblich abstimmen auf das Kermit Heizkörper- und Zubehörprogramm.

Kermit

Pankofen-Bahnhof 1

94447 Plattling

Tel. (0 99 31) 5 01-0

Fax (0 99 31) 30 75

Optimierte MKV-Hahnblöcke

In drei Punkten wurde das MKV-Hahnblock-Programm von Hummel optimiert. Zum einen haben die Hahnblöcke an der Anschluß-Seite ein längeres Gewinde und eine kürzere Überwurfmutter bekommen, die aber axial mehr Spiel hat und z. B. bei der „Wiedermontage“ von Heizkörpern schnellere Montagezeiten bringt. Zum



anderen sind die Garnituren für Einrohr- und Zweirohrsysteme nun alle 60 mm lang und im fertig installierten System untereinander austauschbar. Und schließlich sind die Kugelhahnblöcke für Einrohrsysteme auch in Zweirohrsystemen verwendbar. Außerdem wurde das Programm durch eine Eckvariante zu allen Versionen vervollständigt.

Hummel

Bahnhofplatz 5

79183 Waldkirch

Tel. (0 76 81) 47 17-0

Fax (0 76 81) 2 41 50