

Schutz vorm Spritzen

Duschabtrennungen sind sowohl für Duschwannen als auch für Badewannen erhältlich. Bei beiden gibt es verschiedene Varianten, die auf die Grundform der Wannen oder die Einbausituation abgestimmt sind. Für die Ausstattung einer Badewanne mit einer Duschabtrennung bietet sich beispielsweise

In der sbz-monteur-Ausgabe 3 berichteten wir, wie eine maßgeschneiderte Duschabtrennung entsteht. Heute beschreiben wir die Montage einer Abtrennung.

ein Wannenaufsatz an, der entweder fest montiert wird oder

aus mehreren gelenkig miteinander verbundenen Türelementen besteht. In dem im Folgenden beschriebenen Fall entschied sich der Kunde bei seinem mit Marmor ausgekleideten Bad für eine dreiteilige Duschabtrennung in faltbarer Ausführung. Der Anschlag sollte rechts neben der Duschstange erfolgen.

Die Montage

- Nach dem Eintreffen der Duschabtrennung wird das Paket auf Transportbeschädigungen untersucht und geöffnet
- Der Inhalt des Paketes wird ausgepackt und auf Vollständigkeit, Maßgenauigkeit, Beschädigungen und die richtige Ausführung sowie den verlangten Anschlag überprüft
- Aus der Montageanleitung ist die gelieferte Art der Duschabtrennung ausfindig zu machen. Die Anleitung zeigt, welche Teile an welche Stelle gehören, wie sie zusammensetzen sind und wie die Duschabtrennung anzubringen ist



- Die Befestigungslöcher für die Montageschiene werden auf die Wand übertragen. Entsprechend der Wandbekleidung muß unter Umständen der Bohrlochansatz vorgekört werden – wie hier bei Marmor



- Ist die Montageschiene nicht bereits werkseitig mit Löchern zur Befestigung des Rahmens der Duschatrennung versehen, sollte – besonders bei farbbeschichteten Profilen – vorgebohrt werden. Dadurch läßt sich das „Wandern“ der Schraube bei einer Befestigung mit dem Bohrschrauber vermeiden



- Nach dem Setzen des Dübels wird die Montageschiene lose befestigt, mit Hilfe der Wasserwaage ins Lot gebracht und dann endgültig festgeschraubt



- Schließlich kann die Duschatrennung in die Montageschiene eingesetzt werden. Das Ausrichten geschieht entsprechend der Oberkante der Badewanne, damit die Abtrennung beim Duschen auch dichtend auf dem Wannenrand aufsitzt. Nun erfolgt die Befestigung in der Montageschiene



Aufgefallen ist uns bei den Aufnahmen, daß die Pflegehinweise innen angebracht sind. Man kann sie also nur beim Duschen lesen. Besser wäre es, wenn sie außen angebracht wären, sodaß die Hausfrau oder der Hausmann die

Hinweise im Moment des Putzens lesen kann. Daher sollte der Installateur beim Hersteller zusätzliche Etiketten anfordern, die er dann als Serviceleistung außen anbringt. Als weitere Kundendienstleistung kann er seinem Kunden zur Vermeidung

von Kalkablagerungen einen Gummiabstreifer zur Verfügung stellen, dessen Griff beispielsweise die gleiche Farbe wie der Duschatrennungs-Rahmen hat und dezent den Namen des Installationsbetriebes trägt. ews