

## Sicherheit ohne Kompromisse

Mit dem neuen Gasanschluß-Kugelhahn GT erweitert Schell sein Programm von Gasarmaturen. Die DVGW-geprüfte und zugelassene Armatur erfüllt die Forderungen der neuen TRGI



'86/'96. Das thermisch auslösende Absperrerelement sperrt die Gaszufuhr automatisch bei einer Umgebungstemperatur von 100 °C. Die geforderte Prüftemperatur von 650 °C wird deutlich überschritten und dehnt den Schutzzeitraum von 10 auf ca. 30 min. aus.

In einem Arbeitsgang wird die thermisch auslösende Sicherungsarmatur mit dem notwendigen Wartungshahn montiert. Er ist in Durchgangsform und als Eckausführung erhältlich.

Schell

Postfach 18 40

57448 Olpe

Tel. (0 27 61) 89 20

Fax (0 27 61) 89 21 99

## Umweltschonend Heizen mit Holz

Einen Kesselwirkungsgrad von mindestens 80 Prozent, staub-

förmige Emissionen von nicht über 100 mg/m<sup>3</sup> sowie Kohlenmonoxid nicht über 1,0 g/m<sup>3</sup> weist der Scheitholzkessel Longola auf. Er ist in den Leistungen 20 und 30 kW erhältlich und universell einsetzbar als Naturzugkessel bei ausreichendem Schornsteinzug oder als Kessel mit Saugzuggebläse (als Zubehör lieferbar) bei geringem oder witterungsbedingt schwankendem Schornsteinzug. Der Kessel ist rundum wassergekühlt. Bis zu 50 cm lange Holzscheite können verbrannt werden.



Viessmann Werke

Industriestraße 5

35107 Allendorf

Tel. (0 64 52) 70-0

Fax (0 64 52) 70 21 48

## Ein System – zwei Anwendungsgebiete

Mit „VariVIT-twin“ präsentiert Mepa ein neues System zur Sanitärmontage. Es kann zum Einbau in einer Ständerwand



sowie in Verbindung mit einem als Zubehör erhältlichen Vorwand-Montageset als Einzelelement für die Trockenbau-Vorwandinstallation an Massivwänden verwendet werden.

Erhältlich sind Tragelemente für alle gängigen Sanitärkörper. Die vormontierten Elemente des Montagerahmens bestehen aus sendzimir-verzinkten C-Profilen mit höhenverstellbaren Fußstützen (0–17 cm) sowie zwei schallentkoppelten und verstellbaren Befestigungssets für die jeweiligen Sanitärkörper.

Mepa

Rolandsecker Weg 37

53619 Rheinbreitbach

Tel. (0 22 24) 9 29-0

Fax (0 22 24) 92 91 29