

Aufstecken – Anziehen – Dicht

Die IBP Deutschland hat ihr Bänninger-Programm mit dem Conex-System ergänzt.

Unter dem Motto „Aufstecken – Anziehen – Dicht“, wird das Rohr abgelängt, entgratet und in den Fitting eingeschoben. Nach Anziehen der Überwurf-



mutter mit einem Gabelschlüssel ist die Verbindung metallisch dicht. Im Versuch hält das System Drücken über 200 bar stand. Rohre verschiedener Werkstoffe (Weich- und Edelstahl, Kupfer) lassen sich in einem System ohne besondere Übergangsstücke kombinieren. Conex ist für alle Medien in der Hausinstallation geeignet und kann unter Putz verlegt werden.

*IBP Deutschland
Erdkanter Weg 17
35331 Gießen
Tel. (06 41) 70 07-0
Fax (06 41) 7 52 23*

Alternative zu Baumarktprodukten

Mit der Serie „Primo“ bietet Lido seit kurzem eine attraktive Duschtrennung für wenig Geld. Dreiteilige Schiebetür, Seitenteil sowie zwei- und dreiteilige Eckkabinenschkel in verschiedenen Abmessungen



gehören zu dieser Serie, die in der Glasart Passat klar und mit Silber matt eloxierten Profilen geliefert wird. Damit ist „Primo“ das Modell für Einsteiger und für den Objektbereich.

*Lido
Würzburger Straße 13
63875 Mespelbrunn
Tel. (0 60 92) 6 09-0
Fax (0 60 92) 64 14*

Kleinhebeanlagen

Mit Kleinhebeanlagen Sololift lassen sich nachträglich Waschbecken, Bidet, WC und Dusche installieren, gleichgültig, wo sich



die Abflüsse befinden. Die Anlage ist nicht größer als ein normaler Spülkasten und wird direkt hinter dem WC installiert. Für die Entsorgung benötigt sie ein Rohr von 25 mm Durchmesser. Ausgestattet ist die An-

lage mit WC-Anschluß DN 100 und genormter Dichtmanschette, zwei Anschlüssen DN 40 mit Überwurfmutter, Dichtung und Blindkappe, Kabel mit Schutzkontaktstecker und dem elastischen Druckstutzen für Entsorgungsleitungen von DN 25 bis DN 32.

*Grundfos
Postfach 12 51
23807 Wahlstedt
Tel. (0 45 54) 98-0
Fax (0 45 54) 98 71 17*

Waschtischsiphon 310

Besonders klein und damit geeignet für eine behindertengerechte Sanitärausstattung ist der neue Wandeinbau-Waschtisch-



Siphon 310 von Dallmer. Wasserzu- und Wasserablauf sind normgerecht und platzsparend in einer Anschluß-Einheit zu kombinieren. Zum Lieferumfang gehören Siphon 1 1/4" x 50, schallgedämmte Montageplatte, zwei MS-Wandscheiben sowie eine Leifeld-Lochschiene. Die Montageplatte wurde so konstruiert, daß auch andere handelsübliche Wandscheiben montiert werden können.

*Dallmer
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg
Tel. (0 29 32) 96 16-0
Fax (0 29 32) 9 61 62 22*