


## Farbiger Kanal

Der bislang nur in Cremeweiß erhältliche Rauduo-Kanal, der in der unteren Kammer Elektro- und in der oberen Heizungsleitungen aufnimmt, ist jetzt auch in den Farbvarianten Reinweiß



und Eiche hell lieferbar. In die Farbgebung wurde auch das Formteilprogramm (Innen-, Außenecken, Endstücke usw.) einbezogen. Neu ist die Möglichkeit, Heizungsrohre bis 20 x 2 mm im Kanal unterzubringen.

*Rehau*

*Ytterbium 4*

*91058 Erlangen*

*Tel. (0 91 31) 92 50*

*Fax (0 91 31) 77 14 30*

## Durchströmte Gefäße

Die Trinkwasser-Ausdehnungsgefäße der Typenreihe Hydro-



Plus-Duo-Inox von Zilmet haben einen direkten Durchfluß durch das Gefäß ohne Durchströ-

mungsarmatur. Damit wurden im Testvergleich Durchflußmengen von 7,3 m<sup>3</sup>/h als Dauerleistung ermittelt. Bei der Typenreihe handelt es sich um Geräte aus Edelstahl in geschweißter Ausführung und damit zusätzlicher Betriebssicherheit.

*Zilmet*

*Glück-Auf-Weg 10*

*57482 Wenden*

*Tel. (0 27 62) 9 24 20*

*Fax (0 27 62) 4 10 13*

## Schmutzwasser-Hebeanlage

Die SWH 200 ist eine Hebeanlage zur Überflurinstallation für spezielle Anforderungen im



Bereich der Abwasserentsorgung von Ablaufstellen, die unterhalb der Rückstauenebene liegen. Die in den Anlagen eingebauten Tauchpumpen werden über einen Schwimmerschalter gesteuert. Die Anlagen sind steckerfertig montiert. Zum Lieferumfang gehören neben der Anschlußmöglichkeit einer Waschmaschine, zwei separate Zuläufe DN 40, ein Aktivkohlefilter und eine in der Druckleitung integrierte Rückschlagklappe.

Zur zusätzlichen Absicherung ist auch ein netzabhängiges Alarmschaltgerät erhältlich.

*Zehnder*

*Pumpen und Anlagenbau*

*Eschborner Landstr. 79*

*60489 Frankfurt*

*Tel. (0 69) 78 99 09-0*

*Fax (0 69) 78 99 09 87*

## Kunststoffverkleidung

Für die „Standard“-Thermostat-Ventilunterteile und „Regulux N“-Rücklaufverschraubungen gibt es jetzt Verkleidungen aus Kunststoff.

Die beiden Halbschalen, die sich nachträglich montieren lassen, werden zusammengeklickt und geben zusammen mit den weißen Thermostat-Köpfen und weißen Heizkörpern ein harmonisches Bild ab. Das Absperren und Öffnen der Armatur erfolgt über die Verschlusskappe aus weißem Kunststoff. Bei der Ventilheizkörper-Anschlußverschraubung „Vekolux N“ werden Vor- und Rücklauf mit der umgedrehten Verschlusskappe in einem Arbeitsgang parallel zueinander abgesperrt bzw. geöffnet.



*Heimeier*

*Völlinghauser Weg*

*59597 Erwitte*

*Tel. (0 29 43) 8 91-09*

*Fax (0 29 43) 8 91-1 00*