

Abläufe Serie 10

Für Flachdach und Balkon entwickelte Dallmer die Ablaufserie 10. Deren Produkte sind schnell als Baukastensystem an unterschiedliche Einsatzbereiche anpaßbar. Das waagerechte Gehäuse ist sehr flach gehalten und damit raumsparend, das senkrechte Gehäuse hat einen verlängerten Ablaufstutzen. Der Innendurchmesser beträgt 110 mm, sodaß mit handelsüblichen HT-Rohren DN 100 beliebige Aufstockhöhen – ent-



sprechend der Dachkonstruktion – erreicht werden. Für den Einlauf stehen Aufsätze mit Edelstahl- und Kunststoffrosten zur Verfügung. Ergänzend werden Aufstockelemente, Kiesfang (unser Bild), Laubfang und frostsichere Geruchssperre bereitgehalten. Waagerechte Abläufe gibt es in DN 50 und 70, senkrechte in DN 50, 70 und 100.

Dallmer

Wiebelsheidestraße 25

59757 Arnsberg

Tel. (0 19 32) 96 16-0

Fax (0 19 32) 9 61 62 22

Totraumfreies Oberteil

Kolbenschieber gewähren einen guten Wasserdurchfluß. Mit der Zeit kann es jedoch zu

Schwergängigkeit kommen. Rossweiner verhindert das bei seinem Modell durch die Kombination mit einem tottraumfrei-



en Oberteil. Der Kolben aus EPDM wird durch zwei O-Ringe gegenüber dem Oberteilgehäuse abdichtet. Dadurch kann sich dort kein Wasser ansammeln und beispielsweise zu Legionellenwachstum führen. Auch Ablagerungen und Korrosion gehören der Vergangenheit an. Das Unterteil besteht aus Rotguß. Der Schieber ist in den Dimensionen DN 15–50 mit Muffengewinde oder Außengewinde in zwei Ausführungen erhältlich.

Rossweiner

Wehrstraße 8

04741 Roßwein

Tel. (03 43 22) 48-0

Fax (03 43 22) 4 82 54

Wilo-Economy

Eine Druckerhöhungsanlage, die betriebsfertig einschließlich Elektroniksteuerung vormontiert ist, bietet Wilo an. Sie läßt sich laut Hersteller mit allen Wassermangelsicherungen

kombinieren und ist bis zu einer Fördermenge von 16 m³/h und einer Förderhöhe von 110 m lieferbar. Die verwendete Kreisellumpe ist wartungsfrei und leise, da ihr Naßläufermotor keine Gleitringdichtungen besitzt. Lüftergeräusche entfallen, denn die Pumpe wird vom Fördermedium gekühlt.



Wilo

Nortkirchenstr. 100

44263 Dortmund

Tel. (02 31) 41 02-0

Fax (02 31) 4 10 25 26

Sprüche vom Bau

Eine knarrende Tür
hängt noch lange in den
Angeln. (engl.)

Auch ein Stein ver-
wittert, wenn er lange
genug liegt.