Gewußt womit

Hitzedetektor

Der Hitze-Detektor "FirePac" ist ein Gerät zum Aufspüren von Wärmequellen und Brandnestern. Er findet Hitze-



nester selbst bei stark verrauchter Umgebung innerhalb einer Reichweite von bis zu 30 Metern und kann diese mit dem optional erhältlichen Laserpointer markieren. Das Gerät eignet sich als Alternative zu Wärmebildkameras z. B. bei der Bestimmung der Position von Heizungsund Warmwasserleitungen im Mauerwerk.

FirePac wiegt 280 Gramm, die Lebensdauer des Gerätes liegt (analog zur Sensorlebensdauer) bei etwa 10 Jahren).

Drägerwerk Moislinger Allee 53–55 23542 Lübeck Tel. (04 51) 8 82-47 20 Fax (04 51) 8 82 31 22

Leichter Bohrerwechsel

Eine bedienerfreundliche Lösung für den Bohrerwechsel ist das Press- und Lock-System von Bosch. Es wurde für deren 570- und 600-Watt-Schlagbohrmaschinen entwickelt und besteht aus einem einhülsigen Schnellspannbohrfutter mit 13 mm Spannweite und der erstmals bei Schlagbohrmaschinen verwirklichten Spindelarretierung. Per Knopfdruck wird die Spindel blok-

kiert, so daß sich das
Bohrfutter leicht bedienen läßt. Ein deutlich
hörbares Klicken signalisiert beim Spannen
des Futters den korrekten Sitz des Bohrers.
Die beiden Maschinen
eignen sich für Bohrarbeiten bis 15 (Modell 570)
bzw. 16 mm (Modellreihe
600) in Beton und bis 12 mm
in Stahl. Die Drehzahl ist bis
zu 3000 Umdrehungen elek-

tronisch steuerbar. Das Modell

PSB 600 RPE verfügt außer-

dem über eine elektronische

Drehmomentvorwahl. Damit lassen sich Schrauben gleichmäßig einschrauben. Robert Bosch Postfach 10 60 50 70049 Stuttgart Tel. (07 11) 8 11-70 88 Fax (07 11) 8 11 76 12

Rohrtrenngerät

Zum Trennen von Regenfallrohren aus Kupfer, Titanzink und Aluminium, von Installationsrohren aus Kupfer, Kunststoff und Verbundwerk-



stoff sowie von Abflußrohren aus Kunststoffen aller Art entwickelte Richter ein Rohrtrenngerät. Es hat einen stufenlosen Spannbereich von 22–200 mm Durchmesser und zwei Materialauflagen. Das Trenngerät kann entweder mit einem Hartmetallsägeblatt von 100 mm Durchmesser oder einem HSS-Fräser von 80 mm Durchmesser, mit dem gleichzeitiges Anfasen möglich ist, ausgerüstet werden.

A. Richter Hermann-Löns-Str. 4 75365 Calw Tel. (0 70 51) 5 09 89 Fax (0 70 51) 5 90 10

4 sbz-monteur 2/1998