

Gewußt was

Pebe-Heizkörper-Anschlußblock

Mit dem Anschlußblock für Heizkörper wird vermieden, daß die Heizkörper-Anbin-



dung vom Fußboden her geschieht, was bei der Fußbodenpflege hinderlich ist. Der Block ist für flexible Heizungsleitungen vorgesehen und kann bereits während der Bauphase in das Mauerwerk eingelassen werden. Er ist mit Schutzrohren versehen, in die die Kunststoffrohre für Vor- und Rücklauf bei der Anlagenmontage eingeschoben werden. Die Leitungen kommen dann ca. 125 mm über dem Fußboden rechtwinklig aus der Wand. Der Anschluß des Heizkörpers erfolgt mit den üblichen systembedingten Verbindungen. Die Blöcke sind sowohl mit einem Schutzrohr als auch mit zwei Schutzrohren und entweder 240 mm oder 340 mm hoch erhältlich. Außerdem bietet

der Hersteller Anschlußblöcke mit bereits eingezogenem Kupfer- oder Stahlrohr zum Verpressen an.

Schöko-Wärmetauscher
94339 Leiblfling
Telefon (0 94 27) 6 05
Telefax (0 94 27) 82 01

Standrohre aus Kupfer

Um den oft unschönen Anblick der Fallrohranschlüsse zu verbessern, sind nun Standrohre erhältlich, die aus einem Kunststoff-Kanalrohr mit zusätzlicher Metallummantelung bestehen. Damit wird die Verbindung

zwischen Dachentwässerung und Kanal in jeder Materialvariante – angepaßt an das ge-



wählte Fallrohr – möglich. Die Standrohre sind mit einer Umhüllung aus Kupfer blank, voroxidiert, vorpatiniert oder verzinkt sowie aus Zink blank

und quartz- oder anthrazitbewittert lieferbar.

Fricke
48268 Grevén
Telefon (0 25 75) 30 90
Telefax (0 25 75) 3 09 25

Wandeinbau-Ventilatoren ECA 150

Mit den neuen Ventilatoren der Typenreihe ECA 150 rundet Maico Ventilatoren die Baureihe ECA 100/ECA 120



größen- und leistungsmäßig nach oben ab. Sie sind geeignet zum Einbau in Wände, Schächte oder Rohre DN 150 und bieten mit 300 m³/h Fördervolumen genug Leistung, um auch mittelgroße Räume wie Keller, Hobbyräume oder Büros wirksam zu entlüften. Es gibt die Ventilatoren auch mit Verzögerungs-Zeitschalter, mit Lichtsteuerung oder mit Zugschnurschaltung. Unser Bild zeigt die Ausführungen mit feststehendem Innengitter (links) und mit elektrischem Innenverschluß (rechts).

Maico
78057 Villingen-Schwenningen
Telefon (0 77 20) 69 40
Telefax (0 77 20) 69 42 63