

Gewußt was

Ventil-Verkleidung

Standard-Thermostat-Ventilunterteile und Regulux N-Rücklaufverschraubungen bietet Heimeier mit Ventil-Ver-



kleidungen an. Dabei entschied man sich für eine separate Schale, die aus zwei Hälften bestehend, das Ventil verkleidet. Die beiden Halbschalen sind aus weißem Kunststoff gefertigt und geben zusammen mit den weißen Thermostat-Köpfen und weißen Heizkörpern ein harmonisches Bild ab. Gleichzeitig wirken sie neutral, so daß im Falle eines farbigen Heizkörpers oder in Kombination mit dem Heimeier Color-Clip der farbige Gesamteindruck nicht gestört wird. Bei der Rücklaufverschraubung Regulux N wird dieser einheitliche Auftritt noch durch die weiße Kappe abgerundet. So entsteht ein rundherum harmonisches Bild.

Die neuen Ventil-Verkleidungen werden in $\frac{3}{8}$ -Zoll und $\frac{1}{2}$ -Zoll in Eck- und Durchgangsform geliefert. Die gleichen Varianten gelten auch für die Rücklaufverschraubung.

*Theodor Heimeier Metallwerk
Völlinghauser Weg
59597 Erwitte
Tel. (0 29 43) 89 10
Fax (0 29 43) 89 11 00*

Versorgungsmodul

Für die Regenwassernutzung aus Zisternen hat Wilo ein Versorgungsmodul entwickelt. Das Wilo-Rain-System AF beinhaltet eine selbstansaugende Kreiselpumpe, einen Nachspeisebehälter mit 22 l Volumen sowie sämtliche Kontroll-, Schalt- und Steuerele-



mente. Per Abdeckhaube läßt sich das Wandmodul unauffällig unterbringen. Die leise laufende Mehrstufenpumpe hat einen Schalldruckpegel von

51 dB(A). Zum Lieferumfang gehört auch der Füllstandsensoren für die Zisterne, der mit der Steuerung zu verkabeln ist und bei Bedarf die Nachspeisung aktiviert.

*Wilo
Nordkirchenstr. 100
44263 Dortmund
Tel. (02 31) 4 10 20
Fax (02 31) 4 10 25 75*

Gebrauchsgegenstand

Mit der Handbrause Relexa-Plus-Solo folgen die Hemeraner ihrer Strategie, dem



Fachhandwerk preiswerte Produkte anzubieten. Die Handbrause mit ergonomischer Bogenform verfügt über die SpeedClean-Funktion, bei der Kalk mit der Hand oder einem festen Schwamm weggewischt werden kann.

*Friedrich Grohe
Postfach 13 61
58653 Hemer
Tel. (0 23 72) 93-0
Fax (0 23 72) 93 24 31*