

tionen zu unterscheiden. Bei einschaligen Dächern bzw. Entlüftung durch „Froschmaulluken“ erfolgt der Firstabschluß entweder durch einen Firstreiter, wenn der Abstand zwischen Dachplattene und Firstpunkt kleiner als 150 mm ist, oder durch einen Einhängfalz. Die Firstabdeckung mittels Firstreiter wird dabei ebenso ausgeführt wie die Gratabdeckung. Für

zweischalige hinterlüftete Dächer bietet der Hersteller Firstentlüfter an, die mit einem Lochblech versehen sind. Für die Abdeckung der Enden des dachförmigen Entlüfterbleches sind Abschlußkappen erhältlich.

der Prefa-Dachplatten notwendigen Werkzeuge, der Gestaltung der Dachunterkonstruktion sowie der Verlegung der Dachplatten einschließlich First-, Grat- und Ortgangausführung. In der nächsten Ausgabe des sbz-monteur erfahren Sie Näheres über den Einbau von Schneefangvorrichtungen, die Herstellung Dachdurchdringungen sowie die Ausführung von Kehlen.

**D**er erste Teil dieses Beitrages enthielt die Beschreibung der für die Verlegung

..... **SPEZIAL** .....

## **Funkenflug**

Schon ein einziger Schweiß- oder Schleiffunke kann eine Katastrophe verursachen. Dies betrifft in der SHK-Branche vorwiegend die Zentralheizungs- und Lüftungsbauer, besonders, wenn sie in Räumen tätig werden müssen, die in Betrieb oder die bewohnt sind. Aufgrund des abgelagerten Staubes oder der Ansammlung von brennbarem Material führen wegspritzende glühende Metallteilchen zu Glimmnestern, die sich oft erst Stunden später zu Bränden ausdehnen und Millionenschäden verursachen können. Deshalb sollte bei Schweiß-, Brennschneid- oder Schleifarbeiten in brandgefährdeter Umgebung stets eine weitere Person als Brandwache anwesend sein. (Bild: Allianz/GP)

