

Gewußt was

Spülkasten Ecolux

Einen Spülkasten mit Zwei-Mengen-Spültechnik ist jetzt auch von DAL auf dem Markt. Bei einer einstellbaren Spülwassermenge von 9 bzw. 6 l fließt nach Betätigung der großen Taste der gesamte



Spülwasserbehälter leer (l.). Durch Betätigung der kleinen Taste, auch Eco-Taste genannt, werden nur 4,5 bzw. 3 l Wasser durch die Toilette geschickt. Abhängig von der Grundeinstellung entspricht dies der halben Wassermenge. Gefertigt wird der Aufputz-Spülkasten aus hochglänzendem ABS, einem trenn- und recycelbaren Kunststoff.

DAL

Sanitär-Armaturen

Zur Porta 8-12

32457 Porta Westfalica

Tel. (05 71) 79 51-0

Fax (05 71) 7 95 12 52



Balkon-entwässerung

Der Balkondirektablauf RD 3000 ist eine spezielle Anwendung der Rohrdurchführung mit der gleichen Bezeichnung. Die Durchführungshülse aus Edelstahl wird in das genau gebohrte Loch zusammen mit einer Abdichtungsmasse eingetrieben. Dadurch entfallen Einschaltungs- und Vergußarbeiten (siehe Reportage in sbz-monteur 4/98). Das Fallrohr kann direkt – ohne Einschiebmuffe und Rohrschelle – angeschlossen werden. Die Balkonentwässerung ist in den Nennweiten DN 50, 70 und 100 erhältlich, deren Rohrdurchführung für

Decken von 90 bis 200 mm Dicke.

Gebr. Möck

Postfach 20 25

72010 Tübingen

Tel. (0 70 71) 15 96-0

Fax (0 70 71) 1 59 61 60

Klemmverbinder für drei Einsatzbereiche

Gewindeschneiden oder Schweißen werden durch die Rohr-Klemmverbinder H-Multilastic überflüssig, versichert der Hersteller. Dieser nach DVGW-TRGI '86/'96 thermisch höher belastbare Verbinder ist sowohl für Gasinstallations-Innenleitungen als



auch für Trinkwasserleitungen zugelassen. Durch die verhältnismäßig kleinen Außendurchmesser ist der Platzbedarf gering. Die Klemmverbinder eignen sich besonders auch für Rohrleitungen, die z. B. durch Kompressoren oder Pumpen dynamisch beansprucht werden. Sie sind in den Größen von 1/2" bis 2" erhältlich.

Hage Fittings

Postfach 20 01 54

63087 Rodgau

Tel. (0 61 06) 28 02-0

Fax (0 61 06) 28 02 57