

# Gewusst womit

## Rohrkreissäge

Zum Trennen von nichtrostenden Stahl- sowie Kupferrohren für Pressfitting-Verbindungen wurde die Rohrkreissäge Filou Cu/Inox konstruiert. Sie trennt



Rohre dieser Art gratarm bis zum Durchmesser von 76 mm. Ein Doppelspannstock, der mit nur einer Spindel bedient wird, hält die Rohrenden links und rechts des Schnittes fest eingespannt. Die mit lediglich 17 kg baustellengerechte Maschine ist mit einem feingezahnten Metallkreissägeblatt von 225 mm Durchmesser ausgestattet, dessen Zähne einen auf die zu trennenden Materialien bezogenen Spezialschliff erhielten.

*Albert Roller*

*71332 Waiblingen*

*Tel. (0 71 51) 17 27-0*

*Fax (0 71 51) 17 27 87*

## „Heißluftgebläse“

Die neuen Warmluftgebläse von Metabo sind in den drei

Leistungsstufen 1600, 2000 und 2300 W erhältlich. Sie eignen ebenso zum Auftauen eingefrorener Wasserleitungen wie zum Verarbeiten von Schrumpffolien zum Formen von Kunststoffdachbahnen oder zum Entfernen alter Anstriche bei Reparaturarbeiten an Rohrleitungen. Jedes der 750 g wiegenden Geräte arbeitet mit drei Gebläsestufen, die pro Minute 250 bis 500 l Luft strömen lassen. Über den integrierten Schiebeschalter im ergonomisch gestalteten Griff sind Luftmenge und Temperatur regelbar. Letztere lässt sich bei den Modellen HE 2000 und HE 2300 Control stufenlos zwischen 50 und 600 °C bzw. 50 und 650 °C einstellen, während das Geblä-



se H 1600 mit festen Temperaturstufen zu 50, 350 und 550 °C versehen ist. Die Maschinen sind mit austauschbaren Luftfiltern ausgestattet, die Fremdkörper von Motor und Heizung fern halten.

*Metabowerke*

*72602 Nürtingen*

*Tel. (0 70 22) 72 25 50*

*Fax (0 70 22) 72 24 98*

## Sanitär-Schleif-Set

Für Entgratung und Reinigung im Sanitärbereich dient das Wartungs- und Installationsset von 3M, in dem die dafür notwendigen Schleifmittel vereint sind. Es besteht aus hochflexiblen Schleifrollen 301 D, Multi-Flex Schleifvlies MX-SR und einem Wandhalter für das Vlies. Die Produkte ersetzen Drahtbürste, Stahlwolle, Schaber oder Beize und entfernen Zunder, Oxidschichten,



alte Beschichtungen und Dichtungsreste. Sie eignen sich auch für die Reinigung von Oberflächen anderer Metalle. Während das Schleifband besonders zum Entgraten von Kupferrohr-Schnittstellen verwendet wird, eignet sich das Vlies für die Vorbereitung der Kupferrohrenden zum Verbinden mit den verschiedenen Fittingarten (unser Bild).

*3M Deutschland*

*41453 Neufß*

*Tel. (0 21 31) 14 34 45*

*Fax (0 21 31) 14 34 70*

*E-Mail: schleifen.de@3m.com*