


Gewusst was

Bleicolor SK

Zum Bleicolor gesellt sich die Alternative mit selbstklebender SK-Beschichtung. Das Halbzeug hat neben einer kor-



rosionsstabilen Zinnbeschichtung zusätzlich eine entsprechende Einbrennlackierung in Braun, Rot oder Anthrazit. Mit der zusätzlichen Haftbeschichtung hat man einen etwa 1,5 mm dicken Verbundwerkstoff. Nur etwa 40 % der vollflächig aufgetragenen Beschichtung müssen anhaften, um das Blech auf Dauer dort zu halten, wo es positioniert ist. Dadurch sind Anschlussarbeiten auch auf baubedingt schlechtem Untergrund realisierbar. Die dauerelastische Klebmasse ist bis zur Frostgrenze verarbeitbar, empfohlen wird jedoch die Verlegung bei Temperatur über 8 °C.

Das beschichtete Bleiblech wird als 5-m-Rolle, 300 mm breit im Pappkarton mit Verlegeanleitung geliefert.

Jung+Lindig Gruppe
22507 Hamburg
Tel. (0 40) 54 00 95-0
Fax (0 40) 54 00 95 44

Handtuchspender

Bei dem neuen Stoffhandtuchspender vom Typ Unotronic light ragt keine nasse Handtuchschleufe aus dem Spender. Die wird zwei Sekunden nach dem Benutzen eingezogen. Sichtbar ist dagegen ein Stück frisches Handtuch, das sich nach dem Berühren auf eine Länge von 270 mm ausrollt. Zum Abtrocknen kann



man sich Zeit lassen. Wird das ausgefahrene Stück nicht benutzt, zieht es das Gerät wieder zurück. Eine grüne Serviceleuchte zeigt, dass noch genügend unbenutztes Baumwolltuch zur Verfügung steht. Erst, wenn die Leuchte zu Blinken beginnt, naht sich das Rollenende. Auf Grund

der leichten Bedienung ist das Gerät, das mit 12-V-Niederspannung arbeitet, besonders für Waschplätze geeignet, die von Kindern, Senioren oder Behinderten benutzt werden. CWS

63303 Dreieich
Tel. (0 61 03) 3 09-0
Fax (0 61 03) 30 91 69
E-Mail: h.lamibdw@t-online

Verbindungstechnik

Unter dem Namen Ofix bietet Oventrop ein Verbindungssystem für genormte Rohre mit Armaturen eigener oder ande-



rer Herstellung an. Die Verbindungs-Komponenten lassen sich sowohl für Trinkwasser- als auch Heizungsanlagen verwenden. Entsprechend der Rohrmaterialien sind Klemmringverschraubungen, metallisch- und weichdichtende oder flachdichtende Verschraubungen sowie Press- und Löttüllen erhältlich.

F. W. Oventrop
59939 Olsberg
Tel. (0 29 62) 82-0
Fax (0 29 62) 8 24 00
E-Mail: mail@oventrop.de