

Gewusst womit



IR-Thermometer

Für schnelle, berührungslose und trotzdem genaue Temperaturmessungen in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik wurde das ergonomisch gestaltete Infrarot-Thermometer Infratemp 400 entwickelt. Es dient sowohl zum Einregeln von Fußboden- und Wandheizungssystemen sowie der Wasserauslauf-Temperatur von Thermostatbatterien als auch zum Messen der Luft-Austrittstemperatur von Klimaanlage. Mit seinem Meßbereich von $-32\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $+400\text{ }^{\circ}\text{C}$ kann es – bei einer Auflösung von $0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$ und einer Reaktionszeit von 500 ms – ebenso gut zur Messung von Vor- und Rücklauf-Temperatur, zur Funktionsprüfung von Thermostatventilen, aber auch zum Lokalisieren von Rohrleitungen und Leckstellen sowie zur Wärmeverlust-Kontrolle statt Thermografie eingesetzt werden.

Fedor Ulich
42826 Remscheid
Tel. (0 21 91) 87 47
Fax (0 21 91) 8 17 41

Radio und Akkulader

Unter dem Namen „Ladio“ bietet Elu eine tolle Geräte-Kombination für Werkstatt und Baustelle an. Der Name setzt sich aus den Worten Ladegerät und Radio zusammen. Zum einen dient das Ladio Eral 18 als Ladegerät für alle NiCd- und NiMH-Akkus von Elu im Bereich von 7,2 bis 18,0 Volt. Wobei der Ladevorgang in rund einer Stunde bewältigt ist. Zum andern ist es der erste baustellengerechte und werkstatttaugliche Rundfunkempfänger im UKW- und MW-Bereich. Überrollbügel fangen Stürze selbst auf harten Oberflächen ab, die Antenne läßt sich nicht abknicken, das Display ist qua-



si unzerkratztbar und eine Metallabdeckung schützt den Lautsprecher. Außerdem ist das Gerät wetterbeständig und gummierte Füße verhindern den Kontakt des Korpus mit Feuchtigkeit. Und nicht zu vergessen: Das Radio kann mit Strom aus der Steckdose oder aus einem geladenen 2,0 Ah-Akku betrieben werden.

Elu International
65502 Idstein
Tel. (0 61 26) 21-0
Fax (0 61 26) 21 29 72



Rohr-Reparatur-Set

Eine Hilfe bei der Reparatur von Druckrohren aus Metall und PVC, besonders im Bereich der Fittings und Fitting-Rohr-Übergängen verspricht Henkel mit dem Tangit-Reparatur-Set. Das Set besteht aus der Doppelkartusche mit dem Reaktionsklebstoff sowie aus Bandage, Pinsel, Handschuh-Paar und zwei Düsen für weitere Einsätze des Klebstoffes. Nach Reinigung der Schadensstelle, Auftragen des Klebstoffes und Umwickeln mit der Bandage ist das Rohrsystem – entsprechend der Druckbelastung – nach einer Aushärtezeit von 15 bis 60 min wieder einsetzbar. Die Dauer der Dichtwirkung hängt von verschiedenen Faktoren ab, bietet aber ausreichend Zeit, eine effektive Langzeitlösung vorzubereiten.

Henkel
40191 Düsseldorf
Tel. (02 11) 79 7-48 49
Fax (02 11) 7 98 25 15
E-Mail: donata.urhahn@henkel.de