

Gewusst was

Zwillingsschlauch

Auf der Basis von Armaflex entwickelte Armstrong den Dämmschlauch HAT/Armatwin. Der Doppelschlauch kann im Temperaturbereich von -40 °C bis +150 °C ein-




gesetzt werden. Die Wärmeleitfähigkeit des UV- und witterungsbeständigen Materials liegt bei 0,040 W/mK. Mit dem Produkt, das in drei Dimensionen und einer Dämmschichtdicke von 14 mm angeboten wird, können beispielsweise Vor- und Rücklaufleitungen von Solaranlagen gedämmt werden. Für die leichtere Verlegung von Steuerskabeln ist es mit einer Nut versehen. Im Brandfall ist der zur Brandklasse B2 zuzuordnende Werkstoff selbstverlöschend, tropft nicht ab und leitet kein Feuer weiter.

Armstrong Insulation Products
35230 Dautphetal
Tel. (0 64 66) 9 22-0
Fax (0 64 66) 92 21 00
E-Mail: service@roth-werke.de

UDS-Verbinder

Querverbindungen an Gesims-, Mauer- und Attikaabdeckungen ab einer Neigung von 3° müssen nicht mehr gelötet

oder gefalzt werden. Als Ersatz dient die neue Unterdeckende Stoß-Verbindung (UDS), die im Bereich des Stoßes der Abdeckungsbleche anstelle der Haftstreifen auf dem Baukörper angebracht wird. Ausgangsmaterial ist ein leicht gewelltes Titanzinkblech, das in den Dicken 0,8 und 1,0 mm, den Breiten 250 und 333 mm, einer Länge von üblicherweise 3000 mm sowie in den Oberflächenqualitäten walzblank und vorbewittert erhältlich ist. Die Verarbeitung erfolgt auf den üblichen Klempnereimaschinen. Beim Abkanten ist lediglich darauf zu achten, daß der Abstand zwischen Ober- und Unterwange auf eine Spanndicke von 3 mm einzu-



stellen ist. Bei der Montage der Abdeckprofile ist darauf zu achten, daß zwischen den Profilen ein Abstand von 5 bis 10 mm verbleibt, um die thermische Längenausdehnung zu gewährleisten.

Rheinzink
45705 Datteln
Telefon (0 23 63) 60 50
Telefax (0 23 63) 60 52 09
E-Mail: info@rheinzink.de

Hauswasserstation

Ihr Programm hat die Firma Perma-Trade um eine wartungsfreundliche Hauswasserstation erweitert. Sie besteht aus Rückflussverhinderer, Filter mit Klarsichttasse und einem in den Anschlussflansch integrierten Druckminderer. Zur Ausstattung gehören



außerdem Vor- und Nachdruck-Manometer. Außer dem Filtersieb wird bei dieser Station auch die Filtertasse regelmäßig durch Streifenbürsten gesäubert. Der Einbau ist sowohl in senkrecht als auch in waagrecht verlegter Leitung möglich. Erhältlich ist das Gerät in den Anschlußgrößen 1" bei einer Durchflussleistung von 4,2 m³/h und 1 1/4" bei 4,6 m³/h Leistung.

Perma-Trade
71229 Leonberg
Tel. (0 71 52) 9 39 19-0
Fax (0 71 52) 9 39 19 15