

# Gewusst was

## Rohrdurchführung

Die Rohrdurchführung Confix bietet Dichtsicherheit gegen über drückendes Wasser sowie Gase. Sie lässt sich sowohl für Guss-, Stahl- und Kunst-



stoffrohre verwenden als auch für Kabeldurchführungen. Angeboten werden sie lediglich in der Werkstoffkombination Gummi/Edelstahl. Das Lieferprogramm wird durch Edelstahl-Futterrohre mit der Standardlänge von 200 mm ergänzt, wobei auf Wunsch Sonderbaulängen angefertigt werden können.

*Kordes*

32602 Vlotho

Telefon (80 57 33) 9 90 80

Telefax (80 57 33) 9 90 82 99

E-Mail: [kontakt@kordes.de](mailto:kontakt@kordes.de)

## Gartenventil

Das neue Gartenventil bietet Frostsicherheit durch seine Absperrbarkeit im Gebäudeinnern. Denn nach jedem Schließvorgang sorgt der Rohrbelüfter für die Entleerung des Spindelgehäuses. Der integrierte Rückflussverhinderer wiederum vermeidet



ein Rücksaugen von Schmutzwasser über einen angeschlossenen Schlauch bei Druckabfall. Alle wasserführenden Teile bestehen aus entzinkungsarmem Messing. Das Ventil ist für Wände mit bis zu 500 mm Dicke einsetzbar.

*Oras Armaturen*

58634 Iserlohn

Telefon (0 23 71) 9 48 00

Telefax (0 23 71) 94 80 47

E-Mail: [hdvh.pr@t-online.de](mailto:hdvh.pr@t-online.de)

## Verbundanker

Die Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (IfBt)



erhielt Upat für den Verbundanker vom Typ „UMV dynamic“. Er wurde zur Verankerung dynamischer Lasten entwickelt und

ist somit beispielsweise für die Befestigung von Ver- und Entsorgungsleitungen verwendbar, die thermischen Längenänderungen unterliegen. Der Anker ist in verzinkter Ausführung in den Größen M12 bis M24 erhältlich. Zusammen mit dem styrolfreien Mörtel

bildet der Anker im Bohrloch ein steifes System.

*Upat*

79312 Emmendingen

Telefon (0 76 41) 45 60

Telefax (0 76 41) 4 56 33 57

E-Mail: [info@upat.com](mailto:info@upat.com)

## Zwillingsschlauch

Auf der Basis von Armflex entwickelte Armstrong den Dämmschlauch HAT/Armatwin. Der Doppelschlauch kann im Temperaturbereich von -40 °C bis +150 °C ein-



gesetzt werden. Die Wärmeleitfähigkeit des UV- und witterungsbeständigen Materials liegt bei 0,040 W/mK. Mit dem Produkt, das in drei Dimensionen und einer Dämmschichtdicke von 14 mm angeboten wird, können beispielsweise Vor- und Rücklaufleitungen von Solaranlagen gedämmt werden. Für die leichtere Verlegung von Steuerschleifen ist es mit einer Nut versehen. Im Brandfall ist der zur Brandklasse B2 zuzuordnende Werkstoff selbstverlöschend, tropft nicht ab und leitet kein Feuer weiter.

*Armstrong Insulation Products*  
48153 Münster

Telefon (02 51) 7 60 37 61

Telefax (02 51) 7 63 17 61