

..... **PRODUKTE**

Gewusst was

Heizkreisverteilung

Mit der neuen Heizkreisverteilung des Typs Divicon wird die Installation einer Wärmepumpenanlage vereinfacht. Die einzelnen Komponenten für die Funktionen Heizen sowie Trinkwassererwärmung sind in einem Bauteil zusam-



mengefasst. So sind Heizungsumwälzpumpe, 3-Wege-Umschaltventil, Überströmventil und Absperrarmatur auf einem Abstandhalter angebracht, der über der Wärmepumpe an die Wand geschraubt wird. Die Anschlüsse fluchten genau mit denen der Wärmepumpe, sodass die Anschlüsse nur noch verschraubt werden müssen. Der Pufferspeicher Vitocell 050 wird direkt an die Divicon angeschlossen.

Viessmann

35107 Allendorf

Telefon (0 64 52) 70 25 33

Telefax (0 64 52) 70 21 48



Pressfitting-Kugelhahn

Gemeinsam mit Cimberio hat Nirosoan einen Kugelhahn entwickelt, der das unmittelbare Verpressen ermöglicht. Denn der aus entzinkungsbeständigem Messing hergestellte Hahn besitzt an Stelle der sonst üblichen Gewindeanschlüsse angeformte, direkt verpressbare Tüllen, die jeweils mit zwei O-Ringen versehen sind. Damit aber werden Adapter als Übergang von der Schraub- zur Presstechnik überflüssig. Der vernickelte Kugelhahn steht in den Größen 15, 22 und 28 mm und in mehreren Anschlussvarianten zur Verfügung.

Nirosoan

51545 Waldbröl

Telefon (0 22 91) 91 05 70

Telefax (0 22 91) 9 10 57 18

Schnellverschluss-schelle

Eine schnell spannde Rohrschelle für den Sanitär- und Heizungsbereich entwickelte Heier. Durch den Schnellverschluss wird die Sicherheit bei der Montage erhöht. Durch das Eindrücken der Schraube

um wenige Gewindegänge bleibt das Rohr während der Vormontage voll beweglich, ohne dass sich die Schelle versehentlich öffnet. Zur Fertigmontage wird die Schraube lediglich von Hand so weit wie möglich in das Muttergewinde gedrückt. Auf diese Weise wird gleichzeitig eine optimale Anpressung der Schallschutzeinlage an das Rohr erreicht. Außerdem wird mit dieser Schelle die Einmann-Montage erleichtert. Die verzinkten Rohrschellen sind



als leichte Serie HSR-L für die Nennweiten DN 8 bis DN 50 und in einer mittelschweren Ausführung als Serie HSR-M von DN 8 bis DN 100 erhältlich, wobei die leichte Serie auch mit einer Gleitgummieinlage für Kunststoffrohre lieferbar ist.

Heier

97076 Würzburg

Telefon (09 31) 25 08 60

Telefax (09 31) 2 50 86 20

E-Mail: heier@heiermetall.de