

..... **BEISPIELE AUSBILDUNGSNACHWEIS HEIZUNG**

Ausbildungsnachweis Nr.		Woche vom <u>8.1.01</u> bis <u>12.1.01</u>	Ausbildungs- jahr <u>3</u>
Tage	Ausgeführte Arbeiten, Unterricht, Unterweisungen usw.	Erzie- hler	Prüfer
Montag	Heizungsanlage entleert Plattenheizkörper demontiert Rohrschellen angebracht Zahlleitung Cu 18x1 verlegt und weichgelötet		8
Dienstag	Kachelofen - Gas - Einsatz mit verzinktem Stahlrohr angeschlossen Plattenheizkörper mit Rohr Cu 15x1 und 18x1 angeschlossen Baustelle aufgeräumt		8
Mittwoch	Plattenheizkörper zum Lackieren gebracht Öltank (Stahl) mit Füll- u. Entleerungsleitung ausgestattet Ölleitung vom Tank zum Brenner verlegt und angeschlossen		8
Donnerstag	Gußgliederkessel demontiert, Teile zum Schrott gebracht Heizraum gesäubert		8
Freitag	Thermostatventile, Entlüftungsventile und absperbare Rücklaufverschraubungen montiert Gartherme montiert und angeschlossen		5
Sonntag			
Wochenstunden			37
Besondere Bemerkungen			
Auszubildender		Ausbildender bzw. Ausbilder	
Für die Richtigkeit			
<u>14.1.01</u> Datum <i>F. Müller</i> Unterschrift des Auszubildenden		<u>21.01.2001</u> Datum <i>Peter Reutz</i> Unterschrift des Ausbildenden bzw. Ausbilders	

..... BEISPIELE AUSBILDUNGSNACHWEIS HEIZUNG

Nachträgliche Ausrüstung einer Heizkörpers mit Feinverstellung

Einbau eines Feinfühlers nach Anbringung einer Heizkörperverkleidung erforderlich.

<p><u>Arbeitsschritte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Demontage des vorhandenen Thermostatkopfes - Festlegen der Plätze für den Feinfühler nach Rücksprache m. d. Kunden - Schutzmaterial zum Auffangen der Bohrschmutzes unter der Bohrstelle auslegen - Markieren der Dübellöcher für den Feinfühler - Löcher bohren und Dübel einsetzen - Feinfühler befestigen - Ausrollen der Kapillarrohres (knickfrei!) - Verlegen des Kapillarrohres ohne enge Biegungen - Aufrollen der zu lang abgewickelten Kapillarrohres - Anschrauben der Thermostatkopfes am Heizkörperverkleidung - Befestigen der Kapillarrohres - Funktionskontrolle durchführen - Arbeitsbereich säubern 	<p><u>Material:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thermostatkopf mit Fühler und Feinverstellung - 4 Stck. Senkkopfschrauben, verzinkt, Ø 4 mm - 4 Stck. Kunststoffdübel für Schrauben Ø 4 mm - Befestigungsklemmen für Kapillarrohr <p><u>Werkzeug und Hilfsmittel:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gabelschlüsselset - Gliedermaßstab - Bleistift - Schlagbohrmaschine - Steinbohrer - Schraubendreher - Pappe o. Folie zum Abdecken der Fußbodens im Bohrereich - Staubsauger
--	---