

## PRODUKTE

### Adapter für Heizkörperaustausch

Mit dem Simplex DIN-Adapter können Ventil-Kompaktheizkörper anstelle von DIN-Radiatoren ohne zeitaufwendiges Verlegen der Rohrleitungen montiert werden. Die neu entwickelte absperrbare Verschraubung wird auf dem Rücklauf des neuen Ventil-Kompaktheizkörpers angebracht und der Vorlaufanschluss mit der mitgelieferten Blindkappe verschlos-



sen. Danach wird das Einbauventil des Heizkörpers entfernt und der so entstandene Vorlaufanschluss mit einem Thermostatventil verbunden. Der Simplex DIN-Adapter passt auf alle Fabrikate mit  $\frac{3}{4}$ -Zoll-Anschluss-Außengewinde mit Eurokonus.

*Simplex*

88260 Argenbühl

Telefon (0 75 66) 94 08 72

Telefax (0 75 66) 94 08 42

[www.simplex-wilfer.de](http://www.simplex-wilfer.de)

### Gasbetriebene Absorptionskälteanlagen

Die erdgas- oder flüssiggasbetriebenen Absorptionskälteanlagen von Robur sind in 16 verschiedenen Modellen mit Leistungen zwischen 17,49 und 87,45 kW zur Klimatisierung und mit Leistungen von 32,5 bis 130 kW zum



Heizen erhältlich. Sie finden ihre Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich. Nach Unternehmensangaben ist ihr Energieverbrauch im Vergleich zu traditionellen strombetriebenen Geräten um bis zu 88 % geringer. Die Heiz- und Kühleinheiten können in Modulbauweise zu einer Anlage zusammengestellt sein, so dass jeweils nur die gewünschten Bereiche geheizt, bzw. klimatisiert werden. Dadurch wird die Leistung der Anlage den jeweiligen nach Jahreszeiten und Klimazone variierenden Temperaturen angepasst. Die Montage der Robur-Einheiten zum Kühlen erfolgt im Außenbereich. Sie benötigen keinen Kompressor und haben nur drei bewegte mechanische Bestandteile. Dadurch werden Verschleiß und Wartung auf ein Minimum reduziert.

*Robur*

I-24040 Verdellino/Zingonia

Telefon +39 (0 35) 88 81 11

Telefax +39 (0 35) 88 41 65

[www.robur.it](http://www.robur.it)

### Vormontierte Verteiler-Sets

Die Verteiler-Sets von KaMo werden anschlussfertig und im Schrank für Bautiefen 110 mm bzw. 80 mm vormontiert geliefert. Für die Vorwandmontage

sind die Sets in Aufputz-Verteilerschränken untergebracht. Alle sichtbaren Teile sind hierbei weiß pulverbeschichtet. KaMo-Verteiler-Sets sind mit Einbauten für Wärmehähler und ein bis drei Wasserzählern lieferbar. Die Verrohrungen aus Messing mit Möglichkeiten zur Absperrung, Entlüftung und Entleerung sind in R  $\frac{1}{2}$ , R  $\frac{3}{4}$  oder in R1 erhältlich. Zur Stan-



dardausstattung gehören Reguliererschraubungen zum Abgleich der Wassermengen sowie Kugelabsperungen für Wärmehähler. Als Option gibt es direkttauchende Fühler, die in Verbindung mit einem Spezialkugelhahn eine noch genauere Messung erlauben.

*Kamo*

89584 Ehingen

Telefon (0 73 91) 7 00 70

Telefax (0 73 91) 5 43 15

[www.kamo.de](http://www.kamo.de)

**Holz-Pellets-Kessel in fünf Leistungsstufen**

Der Holz-Pellets-Kessel Pelletti von Paradigma wird in fünf Leistungsstufen von 3 bis 32 kW angeboten. Mit der modulierenden Betriebsweise von 30 % bis 100 % lässt sich die Kesselleistung an das Wohnobjekt anpassen. Die Verkleidung ermöglicht einen wechselseitigen Anbau des Pelletbrenners und der Pelletzuführung. Die

Paradigma  
76307 Karlsbad  
Telefon (0 72 02) 92 20  
Telefax (0 72 02) 92 21 00  
[www.paradigma.de](http://www.paradigma.de)

**WC mit einstellbarer Sitzhöhe**

Beim VariClo von BIS Walraven kann jeder Benutzer seine eigene, komfortable Sitzhöhe selbst einstellen. Die Verstellung kann auch während des Gebrauchs vorgenommen werden und dient somit als Setz- und Aufstehhilfe. Das VariClo gibt es in drei Ausführungen. So bietet das Basismodell 1 eine mechanische Höhenverstellbarkeit von bis zu zehn Zentimetern. Das Basismodell 2 lässt sich bis zu 30 Zentimeter in der Höhe verstellen und in jeder beliebigen Position fixieren. Es kann mit Armlehnen ergänzt werden, die automatisch an die jeweils eingestellte Höhe angepasst sind. Das Komfortmodell besitzt eine Automatik, mit der sich die individuelle Höhe auf Knopfdruck einstellen lässt. Die VariClo-Modelle sind im Baukasten-Prinzip aufgebaut, das heißt, das Basismodell 1 kann einfach und ohne Stemmarbeiten zum elektrischen Komfortmodell ausgebaut werden. Die WCs sind mit einer Belastbarkeit von 400 Kilogramm getestet. Die Einbauabmessungen von 690 x 230 mm entsprechen dem Standard. Damit ist das VariClo zur Aufnahme in handelsübliche Vorwand-Installationssysteme geeignet. Die Einheiten werden inklusive Geberit-Spülkasten, Abfluss-



set, Befestigungsmaterial, Montage- und Bedienungsanleitung komplett vormontiert geliefert.  
BIS Walraven  
95447 Bayreuth  
Telefon (09 21) 7 56 00  
Telefax (09 21) 7 56 02 22  
[www.bis-walraven.de](http://www.bis-walraven.de)



Holzpellets werden über eine Förderschnecke oder über ein Vakuum-Saugsystem dem Kessel zugeführt. Mit dem Vakuum-Saugsystem lassen sich Hindernisse und größere Distanzen bis zu 25 m zwischen dem Pelletslager und dem Heizraum überbrücken. Eine platz sparende Lösung der Pelletslagerung ist das neue Pelleton. Das Gewebesilo aus Polyester lässt sich selbst in engen Räumen montieren. Es ist in den Größen 3,4, 3,6 und 5,4 Tonnen Inhalt sowohl in quadratischer als auch in rechteckiger Ausführung erhältlich.

Anzeige

Löst im Nu jede blockierte Verbindung, reinigt und verdrängt Feuchtigkeit, schützt vor Korrosion und ist ein perfektes Kontaktspray. Enthält kein Silikon, Telefon, Graphit und hat eine angenehme Duftnote.  
Info: [www.brunox.com](http://www.brunox.com)

**Händlernachweis:**  
BRUNOX GmbH, 85001 Ingolstadt  
Telefon 08 41/9 61 29-04, Fax -13