

PRODUKTE



Heizungswasser-Behandlung

Um Korrosion in Heizungsanlagen weitgehend zu vermeiden, schreibt die VDI-Richtlinie 2035 eine pH-Wert-Erhöhung des Heizungswassers auf Werte zwischen 8,2 und 9,0 vor. Mit Geno-Safe A bietet Grünbeck ein Kombinationsprodukt zum Heizungsschutz in Ein- und Zweifamilienhäusern sowie in Gewerbebauten an. Es stabilisiert die Wasserhärte, korrigiert den pH-Wert und bindet den Sauerstoff ohne die in Heizungsanlagen oft verwendeten Alu-Teile zu beschädigen. In einem Service-Koffer ist alles zusammengestellt, was für die direkte Dosierung des Mittels in den Heizwasserkreislauf nötig ist: drei Kartuschen mit je 310 ml Geno-Safe A (ausreichend für eine Anlage mit 200 Liter Füllvolumen), Kartuschenpistole, Anschlusschlauch und eine Prüfeinrichtung zur Bestimmung der Alkalität des Heizungswassers.

Grünbeck
89420 Höchstädt
Telefon (0 90 74) 4 10
Telefax (0 90 74) 4 11 00
www.gruenbeck.de

Einstellbarer Drehmomentschlüssel

Stahlwille hat durch seine Neuentwicklung des Drehmomentschlüssels No 730N für eine schnelle und genaue Einstellung von auslösenden Drehmomentschlüsseln gesorgt. Diese wird durch die hörbare Rastung der Einstellmechanik vereinfacht. Für den gesamten Einstellbereich der mittleren Schlüsselgröße sind nach Herstellerangaben nur acht Umdrehungen am Stellkopf nötig. Wenn der gewünschte Wert eingestellt ist, kann dieser durch Einschieben des Stellknopfes arretiert werden. Ist das eingestellte Drehmoment beim Anzug einer Schraubverbindung erreicht, wird dies durch einen deutlich spürbaren Ruck und ein scharfes Knackgeräusch signalisiert.

Stahlwille
42331 Wuppertal
Telefon (02 02) 4 79 10
Telefax (02 02) 4 79 12 00
www.stahlwille.de



Rohrkunst im Bad

Das Besondere am Badheizkörper Tango M von Bemm ist sein fast frei schwebendes, mehrfach in unterschiedlichen Breiten mäandrierend gebogenes Horizontalrohr. An den Enden ist es mit dem zentrischen Vertikalrohr wasserseitig verbunden. Alle Rohre enden in Kugelform. Weiche, schwingende Rundungen sollen Harmonie und Lebensenergie vermitteln. Badetücher und Textilien haben zudem freien Zugang. Das MC-Ventil mit Cuppo-Thermostat und Anschlüssen R 1/2 x 50 mm ist so positioniert, dass Platz für einen Elektroheizstab im Vertikalrohr bleibt. Tango M und M-Ventil sind komplett in Chrom, aber auch im Standardfarbton Weiß RAL 9016

PRODUKTE

sowie laut Bemm in allen Exklusiv-, Sanitär- und RAL-Farbtönen lieferbar.

Bemm

31101 Hildesheim

Telefon (0 51 21) 9 30 00

Telefax (0 51 21) 93 00 84

www.bemm.de

Brennwertthermen mit neuen Leistungsbereichen

Seine ComfortLine Gas-Brennwertthermen-Serie CGB hat Wolf durch neue Geräte mit weiteren Leistungsbereichen ausgebaut. Jetzt stehen die CGB-11 als Heizgerät mit einem Leistungsbereich im Heizbetrieb (50/30 °C) von 3,6 bis 10,9 kW und die CGB-(K)-24 als Heiz- und Kombigerät im Heizbetrieb (50/30 °C) mit 7,8 bis 24,8 kW zur Verfügung. Es wird das gleiche Zubehör wie für die CGB-(K)-20 angeboten. Auch diese beiden neuen Gerätetypen ha-



ben einen Normnutzungsgrad von bis zu 110 % und verfügen über einen schwenkbaren Wärmetauscher, wobei das Heizwasser nicht abgelassen werden muss.

Wolf

84048 Mainburg

Telefon (0 87 51) 7 40

Telefax (0 87 51) 7 42 50

www.wolf-heiztechnik.de

Multiset-Funktionsbecken

Die Abu-Multiset-Funktionsbecken von Abu-Plast werden in einer Verbundkonstruktion aus Polypropylen gefertigt. Auf die Bruchfestigkeit gibt Abu-Plast 10 Jahre Garantie. Die Becken sind dauerbelastbar, rosten nicht und platzen nicht ab. Weder Frost noch kochendes Wasser sollen ihnen etwas anhaben können. Sie sind beständig gegen verdünnte Säuren, Laugen und Lösungsmittel. Der Überlauf ist normgerecht und entspricht den gesetzlichen Bestimmungen. Im linken und rechten Beckenrand sind jeweils Handtuchhalter integriert. An die in die Spritzschuttrückwand integrierte Edelstahlreling können ebenfalls Haken zum Aufhängen von Arbeitsutensilien angebracht werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, in die Ablagefläche eine Armatur sowie den als Zubehör erhältlichen Seifenspender einzubauen. Die Befestigung des Beckens besteht aus zwei verdeckten Wandaufhängungen. Ge-



liefert wird das Abu-Multiset komplett mit Ablaufventil, Überlauf, Sieb, Stopfen, Kette und Befestigungsset, Seifenschale in Beckenfarbe, zwei Haken, Edelstahlreling und Montageschablone.

Abu-Plast

96472 Rödental

Telefon (0 95 63) 9 30

Telefax (0 95 63) 9 32 26

www.abu.de

Anzeige



Löst im Nu jede blockierte Verbindung, schmiert, reinigt und verdrängt Feuchtigkeit, schützt vor Korrosion und ist ein perfektes Kontaktspray. Enthält kein Silikon, Teflon, Graphit und hat eine angenehme Duftnote.
Info: www.brunox.com

Händlernachweis:
BRUNOX GmbH, 85001 Ingolstadt
Telefon 08 41/9 61 29-04, Fax -13