

PRODUKTE



Magnetischer Mutterhalter

Der schwedische Werkzeughersteller Bahco hat einen magnetischen Mutter- und Schraubhalter in sein Programm aufgenommen. Das Zusatzteil wird mit einer Klemme auf den Schlüsselenschaft aufgeschnappt. Der dann über der Schlüsselöffnung liegende Magnet hält die Mutter oder Schraube bei Schlüsselweiten von 10 bis 19 Millimeter sicher in ihrer Lage. Ein Verlieren ist damit nicht mehr so leicht möglich, was besonders an schwer zugänglichen Stellen wichtig ist. Der neue Mutter- und Schraubhalter hat die Artikelnummer NH10-19. Die Zahlen geben dabei den SW-Umfang an. Das Zusatzteil wird den Kombischlüssel-Sätzen der Serie 111M beigelegt – ohne Aufpreis. Die Neuerung, so der Anbieter, erfolgt im Zuge der Kampagne, die die Umstellung vom Markennamen Belzer auf Bahco begleitet.

Bahco
42349 Wuppertal
Telefon (02 02) 4 79 70
Telefax (02 02) 47 45 02
www.bahco.com

Entkalker für Hebeanlagen

SFA Sanibroy hat einen Entkalker speziell für Hebeanlagen entwickelt, mit dem bei weichem bis

mittelhartem Wasser alle sechs Monate, bei hartem Wasser alle drei Monate und bei sehr hartem Wasser alle zwei Monate eine Spülung durchgeführt werden sollte. Der Entkalker löst nach Unternehmensangaben Verschmutzungen und Ablagerungen, wirkt



lang anhaltend desinfizierend und ist ungefährlich für Dichtungs- und Membrangummis. Es gibt ihn im 5-Liter-Kanister beim Sanitär-Großhandel.

SFA Sanibroy
63128 Dietzenbach
Telefon (0 60 74) 30 92 80
Telefax (0 60 74) 3 09 28 90
www.sfa-sanibroy.de

SMS vom Heizöltank

Mit dem Modul „Heizölmanagement“ des Service-Portals Mareon aus dem Hause Aareon hat der Anwender per Benutzerkennung und Passwort rund um die Uhr Zugriff auf alle wichtigen Daten des Heizöltanks. Die notwendigen Informationen liefert eine kleine Mess-Sonde, die in jeden Heizöltank passt und regelmäßig den Füllstand ermittelt. Eine Sendestation



an der Tankaußenhaut übermittelt per SMS die Daten automatisch an die Mareon-Datenzentrale. Die Versorgung der Sendestation erfolgt über Photo-Lithium-Batterien. Datenleitung oder externe Stromquelle sind überflüssig. Per Mausclick lassen sich Füllstand, Entwicklung, monatlicher Verbrauch und ein Vergleich der Verbrauchsdaten abrufen. Charts ermöglichen eine Analyse des Heizölverbrauchs. Eine Historie ermöglicht den schnellen Abruf von Heizölständen der Vergangenheit. Zudem kann vom Anwender ein Grenzwert-Tankfüllstand bestimmt werden, so dass bei Unterschreitung dieser festgelegten Restfüllmenge ein Warnsignal ausgelöst wird. Diesen Warnhinweis erhält der Anwender per E-Mail oder SMS.

Aareon
55122 Mainz
Telefon (0 61 31) 30 10
Telefax (0 61 31) 30 14 19
www.aareon.com

Austausch-Badheizkörper

Für den Austausch von DIN/FKR-Radiatoren mit Nabenabständen von 50, 90 und 100 cm bietet Bemm die Badheizkörper Rondo 3 x DIN an. Insgesamt neun Größen mit Bauhöhen von 119, 148 und 180 cm sowie Baulängen von 40, 50 und 60 cm decken den größten Teil der Bedarfsfälle ab. Die Wärmeleistungen reichen bis 1544 Watt bei 90/70/20 °C. Größere Baulängen und höhere Wärmeleistungen sind als Sonderausführung der Bemm-Serien



Rondo S, Cobo 1 und Cobo 2 möglich. Die Ausstattungsmerkmale der Rondo 3 x DIN sind die linsenförmigen Verschlussstopfen und die kürzbaren Befestigungen. Die ablängbaren Konsolrohre der Befestigungen machen eine millimetergenaue Anpassung des Wandabstandes der Heizkörper-Anschlüsse an die vorhandenen Anschlussrohre möglich. Rondo 3 x DIN sind pulverbeschichtet im Farbton weiß RAL 9016 erhältlich.
Bemm
 31101 Hildesheim
 Telefon (0 51 21) 93 00 23
 Telefax (0 51 21) 9 30 09 23
 www.bemm.de

Brandschutz in der Vorrats-Box

Doyma hat eine Vorrats-Box mit dem Curaflam-Rollit-Brandschutz-Wickelband im Lieferprogramm.



Das Material befindet sich in einer stabilen Kartonbox, die für den Transport auf der Baustelle mit Handgriffen ausgestattet ist. Die Seiten des Kartons sind mit Hinweisen wie Einbauskizzen, einem Maßband sowie einer Tabelle für die Bestimmung der notwendigen Wickelbandlänge bedruckt. Die Hinweise zum Einsatzbereich und den Einsatzbedingungen befinden sich ebenfalls auf der Außenfläche. Zusätzlich enthält der Karton die benötigten Klebestreifen zur Fixierung des Wickelbandes an das Rohr. In der Rollit Vorrats-Box befinden sich zehn Meter des Curaflam-Rollit-Brandschutz-Materials. Hiermit können ca. 20 Abschottungen für einen Rohrdurchmesser bis 110 mm hergestellt werden. Bei kleineren Rohraußendurchmessern können bis zu 50 Rohrdurchführungen abgeschottet werden.
Doyma
 28876 Oyten
 Telefon (0 42 07) 9 16 63 00
 Telefax (0 42 07) 9 16 61 99
 www.doyma.de

Kreative Lichtgestaltung

Ein neues Gestaltungsmoment bei der Sanitärraumplanung bietet Villeroy und Boch mit seinem Light Tile, einem Lichtkonzept für Fliesen. Dabei sind modernste Leuchtdioden in die Fliesen für Wand



PRODUKTE

und Boden integriert. Das Lichtkonzept basiert auf der Anwendung von LED-Technologie. Eine LED (Light Emitting Diode) ist ein elektronisches Bauelement, das eine hohe Leuchtkraft bei niedrigem Energiebedarf hat. Dank einer nur sehr geringen Wärmeentwicklung haben die LEDs des Systems eine Lebensdauer von etwa 100 000 Betriebsstunden, was also rund elf Jahren entspricht. Die Elemente sind staubdicht, nach der Norm IP 67 gegen Wasser geschützt, mit einer Einbaudicke von 7 mm sehr flach und durch den Betrieb mit 12 V Schutzkleinspannung sicher. Die Leuchtkörper, die es in den Farben Weiß, Blau und Amber gibt, sind mit einem runden, abriebfest beschichteten Edelstahlrahmen eingefasst. Der Einbau der Elemente in die Fliesen erfolgt bereits im Werk. Die Installation der leuchtenden Fliesen vor Ort ist nach Herstellerangaben einfach und kann auch ohne Einsatz eines Elektrikers erfolgen.
Villeroy und Boch
 66688 Mettlach
 Telefon (0 68 64) 81 15 00
 Telefax (0 68 64) 81 14 84
 www.villeroy-boch.com