

## PRODUKTE

### Mobiler Fahrzeug-Einrichtungsblock

Die neue Schnellwechseinrichtung Sortimo Easy-Klick ist ein Fahrzeug-einrichtungsblock auf Rollen oder Gleitschienen, der aus dem Fahrzeuginnenraum auszuwechseln bzw. zu entfernen ist. Durch Klicken, wird der üblicherweise fest eingebaute Einrichtungsblock aus der Verankerung gelöst und kann somit komplett aus dem Fahrzeug entnommen werden. Auf diese Weise wird die Fahrzeugausrüstung selbst zum Werkzeugkoffer auf Rollen und kann zahlreiche Taschen und Kisten ersetzen. Die Schnellwechseinrichtung macht das Fahrzeug zudem anpassbar: Man muss nicht immer die ganze Ausrüstung mitführen. Und wenn einmal größere Teile transportiert werden müssen, lässt der Servicewagen sein Innenleben kurzerhand im Betrieb zurück und wird zum reinen Transporter.

Sortimo

86441 Zusmarshausen

Telefon (0 82 91) 85 00

Telefax (0 82 91) 85 02 50

[www.sortimo.de](http://www.sortimo.de)



### Neue Druckmindererfamilie

Kemper bietet nach eigenen Angaben mit zwei neuen Druckminderern für alle Nennweiten und jeden Anwendungsfall die passende Lösung. Für die kleinen Nennweiten von DN 15 bis DN 50 den Modul-Druckminderer DM. Dieser kann mittels Filter zu einer Druckminderer-Filter-Kombination ausgebaut werden. Der neue Flanschendruckminderer von DN 65 bis DN 80 ist die Lösung für die großen Nennweiten. Dazu der Heißwasserdruckminderer für Dauertemperaturen bis 90°C. Die Armaturen sind je nach Anwendung aus Rotguss oder Edelstahl gefertigt und DIN-DVGW-zertifiziert.

Kemper

57462 Olpe

Telefon (0 27 61) 89 11 28

Telefax (0 27 61) 89 11 88

[www.kemper-olpe.de](http://www.kemper-olpe.de)

### UP200 – zwei Bauhöhen, ein Konzept

Geberit führt den UP200 mit den Bauhöhen 100 und 82 cm ein. Der neue Unterputz-Spülkasten kann sowohl zur Betätigung von vorne als auch von oben genutzt werden. Dazu gibt es die neuen Betätigungsplatten Kappa20 und Kappa50 mit 2-Mengen-Spültechnik. Die zwei Bauhöhen erlauben nach Unternehmensangaben mehr Freiheit in der Planung und Ausführung. Außerdem eignet sich die neue Ablagehöhe 100 cm zur besseren Abstimmung auf aktuelle Fliesenraster, Montagehöhen von Sanitärkeramiken und die gewachsene durchschnittliche Körpergröße. Die Bauhöhe 82 cm hingegen gewährleistet die Raumnutzung unter Fensterbrüstungen, Dachschrägen sowie unter Badmöbeln. Mittels CFD-Simulationstechnik wurde der Spülbogen strömungstechnisch optimiert. Der Spülkasten ist in allen Geberit-WC-Montageelementen und Installationssystemen vormontiert.

Geberit

88630 Pfullendorf

Telefon (0 75 52) 9 34 01

Telefax (0 75 52) 93 43 00

[www.geberit.de](http://www.geberit.de)





■ **X-tra Collection erweitert**


Die Fühler der X-tra Collection von Danfoss sind nun auch in den Farben Schwarz und Anthrazit erhältlich. Damit erweitert sich das Programm, das bislang bereits in den Farben Chrom, gebürstetes Edelstahl, Reinweiß (RAL 9010) sowie Verkehrsweiß (RAL 9016) und zudem als Set in der Farbe Gold mit entsprechenden Anschlussarmaturen zur Verfügung stand. Für alle Fühler sind farblich passende, voreinstellbare Ventilgehäuse für eine links- oder rechtsseitige Montage sowie entsprechende Verschraubungen erhältlich. Ein Rücklauftemperaturbegrenzer rundet das Sortiment jeweils ab.

*Danfoss*  
63073 Offenbach  
Telefon (069) 47 86 85 00  
Telefax (069) 47 86 85 99  
[www.danfoss-waermeautomatik.de](http://www.danfoss-waermeautomatik.de)

■ **Schallschutz-Sets für WC und Waschtisch**

Missel hat sein Sortiment akustischer Systemdämmungen erweitert und bietet nun auch Körperschall entkoppelnde Schallschutzprofile für wandhängende WCs, Bidets, Urinale, Waschtische und Waschbecken sowie für Stand-WCs und -Bidets an. Die Schallschutz-Sets bestehen aus selbstklebendem Schallschutzband, Schallschutzhülsen für die Befestigungsbolzen und Unterlegscheiben mit Schallschutzeinlagen. Das Material der Schallschutzprofile ist eine Spezialmischung aus Naturkautschuk.

*Missel*  
70706 Fellbach  
Telefon (07 11) 5 30 80  
Telefax (07 11) 5 30 81 55  
[www.missel.de](http://www.missel.de)



■ **Befliesbares Aufsatzstück**

Kessel hat einen Badablauf entwickelt, bei dem sich an Stelle eines herkömmlichen Rostes ein befliesbarer Einsatz im Aufsatzstück befindet. Das Aufsatzstück kann mit allen Abaufgrundkörpern der neuen Badablaufkollektion von Kessel kombiniert werden. So ergeben sich vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten im Badbereich. Es ist als Standard-Aufsatz mit und ohne Edelstahlrahmen oder als Dünnbett-Aufsatz mit Edelstahlrahmen erhältlich. Abdichtungen aller Art sind möglich. Die befliesbare Fläche beträgt 110x110 mm für Fliesenstärken von 8–10 mm. Die Abdeckung erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1253 (Abläufe für Gebäude) für Bodenabläufe und ist bis 300 kg belastbar.

*Kessel*  
85101 Lenting  
Telefon (0 84 56) 2 70  
Telefax (0 84 56) 2 71 02  
[www.kessel.de](http://www.kessel.de)

