

### › Dreieckiger Ablauf ◀

Werden die Waterline-Dreieck-Abflüsse von Blücher in der Ecke oder wandseitig platziert, ist das Bodengefälle nur in eine Richtung erforderlich. Der zweiteilige Bodenablauf ist kompatibel zu den Unterteilen des Domestic-Programms. Sie sind in vielen Varianten erhältlich: Mit senkrechtem und waagrechtem Abgang, mit zwei waagerechten Zuläufen (beim senkrechten Abgang) und mit diversen Stutzendimensionen und Höhen. Durch breitere Rahmen an den Wandseiten (wählbar), können die unterste Wandfliese und die Dichtfuge direkt auf den Rinnenrahmen aufgesetzt werden.

*Blücher*

*78479 Reichenau*

*Telefon (075 31) 974 00*

*Telefax (075 31) 9740 31*

*www.blucher.de*



### › Pellet-Kaminöfen fürs Wohnzimmer ◀

Die neuen Pellet-Kaminöfen Blueline Pellet-1 (Breite 59 cm, Höhe 114 cm, Tiefe 48 cm) und Blueline Pellet-2W (Breite 63 cm, Höhe 118 cm, Tiefe 54 cm) verfügen über eine Nennwärmeleistung von 2,9 bis 7,6 kW bzw. modulieren beim Blueline Pellet\_2W zwischen 3,4 und 7,6 kW. Der Blueline Pellet-2W (Bild) erwärmt zudem mit Hilfe eines integrierten Warmwasser-Wärmetauschers das Trink-



wasser, wobei der Anteil der Nennwärmeleistung dafür zwischen 1,8 und 4,1 kW liegt. Zum Befüllen werden die Pellets durch eine Öffnung in der oberen Abdeckplatte in den Brennstoffbehälter geschüttet, der ein Fassungsvermögen von 26 kg bzw. 38 kg aufweist. Beide Kaminöfen werden per mitgeliefertem Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen; der Abgasanschluss befindet sich auf der Geräterückseite. Mittels Funkfernbedienung lässt sich das Kaminfeuer per Knopfdruck entfachen, wobei die Pellets mit Heißluft entzündet werden. Auch die Flammengröße ist vom Sofa aus regelbar, indem die Luftzufuhr erhöht oder gedrosselt wird. Die Seitenverkleidung besteht aus einer Großflächenkachel, die in drei Farben angeboten wird: „schwarz“ (Nero opaco), „Terracotta“ (Terra D'Oriente) und „Salz und Pfeffer“ (Bianco Pepe). Der Kaminkörper ist gussgrau.

*Buderus BBT Thermotechnik*

*35576 Wetzlar*

*Telefon (06 44 1) 41 80*

*Telefax (06 44 1) 4 56 02*

*www.buderus.de*

### › Systeme zum Tankinhaltmanagement ◀

Im Bereich Tankinhaltmanagement hat sich Simka auf anwenderfreundliche Systeme konzentriert. Laut Unternehmensangaben würden mit den zwei Systemen EDM 40 und Apollo nahezu alle Einsatzmöglichkeiten abgedeckt: EDM 40 ist ein Füllstandsmessgerät mit kontinuierlicher Ablesung und vielen modularen Optionen. Gewählt werden kann zwischen den Messoptionen Prozent oder Liter. Das System Apollo bietet eine preiswerte und zuverlässige Messung mithilfe von wartungsfreier Ultraschalltechnik. Die mögliche Messentfernung beträgt bis zu 200 m.



*Simka*

*63457 Hanau*

*Telefon (061 81) 9 58 70*

*Telefax (061 81) 95 87 23*

*www.simka.de*

### › Schnellmontagesets für zwei Heizkreise ◀

Zur Installation von zwei Heizkreisen bietet Junkers Schnellmontagesets an. Sie können mit allen wandhängenden und bodenstehenden Gas-Brennheizkesseln bis 42 kW und den wandhängenden Gas-Niedertemperaturgeräten von Junkers kombiniert werden. Alle Komponenten sind in einem Gehäuse (Höhe 51 cm, Breite 44 cm, Tiefe 28 cm) vormontiert und verdrahtet: hyd-

raulische Weiche, Heizkreisverteiler, elektronisch geregelte Umwälzpumpen und gegebenenfalls Dreiwegemischer. Elektroseitig muss nur noch die Busverbindungsleitung zwischen Heizungsregler und Schnellmontageset verlegt werden. Die Netzversorgung der Pumpen und der Mischer erfolgt per Netzstecker (mit 2,50 m langem Kabel). Drei Varianten sind erhältlich: für zwei ungemischte Heizkreise, für einen ungemischten und einen gemischten sowie für zwei gemischte Heizkreise.

*Junkers*

*73249 Wernau*

*Telefon (0 18 03) 33 73 33*

*Telefax (0 18 03) 33 73 32*

*www.junkers.com*



**› Heizungswasserreinigung ◀**

Zur Reinigung älterer Heizungsanlagen mit Korrosions- und Verschlammungsproblemen sowie zur Systemreinigung vor einer Kesselsanierung bietet Hannemann Wassertechnik eine dreistufige Gesamtlösung an. Dabei wird zunächst die neu entwickelte Spezialreinigungs- und Dispersionslösung Wasseroptimator-Clean eingespült. Das Pro-

dukt ist in der benötigten Menge bereits im Transport- und Füllsystem Snello anwendungsfertig enthalten. Beläge werden so in feinschlammige kleinste Partikel aufgelöst und vorhandene Schlämme gebunden und in Schwebe gebracht. Damit der gelöste Schmutz während der Einwirkzeit nicht im System zirkuliert, sollte er über einen geeigneten Abschlammfilter im Rücklauf zwischendurch ausgespült werden. Das Produkt wirkt korrosionshemmend auf metallischen Werkstoffen. Nach der Einwirkphase wird dann das System mit Weichwasser aus der mobilen Heizungswasser-Füllanlage Hardy 100 gründlich gespült. Nach dem Aufheizen und Entlüften wird das Wasser korrosionschemisch mit Wasseroptimator-Liquid (ebenfalls im Snello) stabilisiert. Für Problemfälle und zur Ermittlung des Ist-Zustands bietet Hannemann zudem die Heizungswasseranalyse mit Lösungsbeschreibung an.

*Hannemann*

*85570 Markt Schwaben*

*Telefon (0 81 21) 47 83 60*

*Telefax (0 81 21) 47 83 89*

*www.snello.de*



**› Flächenheizung für Trockenbauwände ◀**

Eine spezielle Flächenheizung zur Einbindung in Trockenbauwände bietet Uponor mit dem Siccus SW Ständerwandelement an. Es besteht aus einem stabilen Aluminium-Trägerelement mit integrierten omega-förmigen Rohrführungen. Werkseitig sind die Siccus SW Ständerwandelemente mit dem Uponor Velta PE-Xa Rohr in der Dimension 14 x 2 mm bestückt. Dabei sind Anbindeleitungen schon berücksichtigt. Aufgrund des Gewichts von nur rund 2,4 kg/Stück und den handlichen Maßen (1150 x 615 mm) ist laut Hersteller sogar die Ein-Mann-Montage der Elemente möglich.

*Uponor*

*97437 Haßfurt*

*Telefon (0 95 21) 69 00*

*Telefax (0 95 21) 69 01 05*

*www.uponor.de*