

Dauerhaft stabile Dichtfugen



Abdichtungen von Anschlussfugen sind im Sanitärbereich und in Feuchträumen einer hohen Belastung durch mechanische und chemische Reinigung ausgesetzt. Für das Silikon Elch Pro F 101 HQ nutzt Henkel eine Rezeptur, die eine gute Haftung auf keramischen Untergründen verspricht und sich einfach und sauber glätten lässt.

Kontakt
 Henkel
 40191 Düsseldorf
 Telefon (02 11) 79 70
 www.elch-pro.com.

Auf einen Blick

- ▶ dauerelastische, essigvernetzende Silikon-Dichtungsmasse
- ▶ für Abdichtung von Anschlussfugen an Fliesen, Badewannen, Duschen, Duschwannen, etc.
- ▶ gute Hafteigenschaft ohne Primer auf Glas, Email, Fliesen, Keramik
- ▶ dauerhaft wasserdicht
- ▶ UV-Strahlenbeständig und witterungsbeständig
- ▶ lieferbar in allen gängigen Fugenfarben
- ▶ 300-ml-Kartusche

Gas-Strömungswächer für senkrecht und waagerecht

Systemanbieter Viega hat jetzt einen Gasströmungswächer entwickelt, der mit einem maximalen Schließfaktor von 1,45 sowohl beim waagerechten als auch beim senkrechten Einbau mit Fließrichtung von unten nach oben das Schutzziel er-

reicht. Das heißt, der Anlagenmechaniker muss nicht mehr auf Typ K oder M achten bzw. senkrechten oder waagerechten Einbau. Es zählt nur noch die Fließrichtung, um den neuen Gasströmungswächer richtig einzubauen.

Kontakt

Viega

57428 Attendorn

Telefon (0 27 22) 61 15 45

Telefax (0 27 22) 61 13 81

www.viega.de



Auf einen Blick

- ▶ DVGW-zertifiziertes Bauteil
- ▶ kein Abgleich beim Einsatz an metallenen Rohrleitungen erforderlich
- ▶ Pressanschlüsse in den Dimensionen 15 mm bis 54 mm
- ▶ Gewindeanschlüsse in den Nennweiten DN 15 bis DN 50