

Blitzgerüst für bequemes Arbeiten

Bequemes und sicheres Arbeiten für Profis: Die Günzburger Steigtechnik hat eine neue klappbare Arbeitsdiele aus Aluminium entwickelt, die nicht nur über eine äußerst stabile Konstruktion verfügt, sondern auch über eine besonders trittsichere Oberfläche. Auf der Arbeitsplattform haben ganz locker zwei Personen plus Werkzeug Platz. Ideal für Montagearbeiten in geringer Höhe; das Leiter-Auf- und -Ab bleibt einem erspart.

Kontakt

Günzburger Steigtechnik

89312 Günzburg

Telefon (0 82 21) 36 16 01

Telefax (0 82 21) 36 16 83

www.steigtechnik.de

Auf einen Blick

- ▶ Arbeitsplattform 170 x 60 cm groß
- ▶ Tragkraft 300 kg
- ▶ Zusammenklappbar
- ▶ Schnellverschlüsse
- ▶ Arbeitshöhe 69 cm
- ▶ Kippsicher



Den Graten den Garaus machen

Werden Rohre abgelängt, entstehen Grate. Die können einem das Leben aber ganz schön schwer machen, wenn sie beim Aufstecken eines Pressfittings den Dichtring beschädigen. Der Werkzeughersteller Roller hat als Gegenmaßnahme einen Außen- und Innenrohrentgrater entwickelt.



Kontakt
 Roller
 71332 Waiblingen
 Telefon (0 71 51) 17 27 0
 Telefax (0 71 51) 17 27 87
www.albert-roller.de

Auf einen Blick

- ▶ Geeignet für Rohre von 10 bis 54 mm Durchmesser
- ▶ Passend für Akku-Schrauber über Sechskant-Aufnahme
- ▶ Gehärtete und speziell geschliffene Schneiden
- ▶ Einsetzbar für Stahl-, Edelstahl-, Kupfer-, Kunststoff- und Verbundrohre
- ▶ Griffiges Gehäuse

Viele Einsatzmöglichkeiten für den Zyklon

Wer schnell mal „ein Ding drehen“ will, der ist mit der neuen Knarre von Wera bestens ausgestattet. Zyklon heißt das brandaktuelle Teil, das die Vorteile von Knarren- und Schraubwerkzeugen vereint. Durch den schwenkbaren Knarrenkopf können auch schwer zugängliche Schrauben (wie an Flanschverbindungen) gut erreicht werden. Und das spart Zeit (...und Nerven).

Kontakt

Wera

42349 Wuppertal

Telefon (02 02) 4 04 53 11

Telefax (02 02) 40 36 34

www.wera.de



Auf einen Blick

- ▶ Schwenkbarer Knarrenkopf
- ▶ Spezielle Schwungmasse-Konstruktion zur Beschleunigung des Schraubvorgangs
- ▶ Selbstlauffunktion in Null-Grad-Position (Kreiseltechnik)
- ▶ Ergonomisch geformter Griff
- ▶ Abmessungen $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ und $\frac{3}{8}$



Schallentkoppelte Ablaufrinne für die Dusche

Die Uniflex Duschrinne von Geberit bildet einen sauberen Abschluss des ebenerdigen Duschplatzes. Die Abdeckungen gibt es für verschiedene Designlinien aus beliebigen Materialien wie Edelstahl (gebürstet, hochglanz) und Email oder nach individuellem Wunsch. Die Duschrinne lässt sich schnell und einfach am Betonboden befestigen und begünstigt die saubere Verlegung der Belagschichten. Der Rinnenfuß bewirkt eine vollständige Schall- und Spannungsentkopplung. Der Rahmen lässt sich in Höhe, Neigung und Versatz an Fliesenstärke, Gefälle und Fliesenraster ausrichten.

Kontakt

Geberit

88630 Pfullendorf

Telefon (0 75 52) 9 34 10 11

Telefax (0 75 52) 93 48 66

www.geberit.com

Auf einen Blick

- ▶ Vollständige Schall- und Spannungsentkopplung
- ▶ Hohe Flexibilität und Fehlertoleranz
- ▶ Hohe Ablaufleistung durch zwei Siphonkörper: 0,8 l/s bei 15 mm Stauhöhe
- ▶ Mindestbauhöhe 100 mm
- ▶ Erhältlich in den Längen 700, 800, 900 und 1000 mm
- ▶ Individuelle Materialien bei der Gestaltung möglich

