

Dreikant für mehr Power



Entscheidend für ermüdungsarmes Arbeiten mit Schraubendrehern ist der möglichst vollständige Kraftschluss zwischen Hand und Griff. Diese Anforderung erfüllt das neue Schraubendreherprogramm Drall Plus von Stahlwille. Die abgerundete Dreikantform des Griffs legt sich passgenau in die Innenhand. Der Anwender kann so auch hohe axiale Kräfte mit dem Werkzeug übertragen. Die Griffgrößen des Programms sind genau auf die Abtriebsgrößen und die zu übertragenden Kräfte abgestimmt.

Kontakt
 Stahlwille
 42349 Wuppertal
 Telefon (02 02) 4 79 10
 Telefax (02 02) 4 79 12 00
www.stahlwille.de

Auf einen Blick

- ▶ Griff mit harten und weichen Bereichen
- ▶ Angerauter Schraubendreher reduziert die Gefahr des Herausrutschens aus dem Schraubenprofil
- ▶ Alle gängigen Abtriebe und Größen erhältlich
- ▶ Garantiert sicher bis 1000 V Wechselspannung

Überall kabellos

biegen



Der neue akkubetriebene Rohrbieger Akku-Arcor von Roller ist nach Herstellerangaben ein netzunabhängiges, leistungsstarkes und robustes Werkzeug. Akku-Arcor biegt harte, halbhart und weiche Rohre aus Kupfer, C-Stahl und nichtrostendem Stahl bis zu einem Durchmesser von 28 mm, Verbundrohre

bis 32 mm. Durch die Winkelskala von 0 – 180° und dem Schnell- und Schleichgang mit Sofortstopp (stufenlose Drehzahlsteuerung) werden exakte Bogen angefertigt, ganz ohne Voreinstellung und ohne Werkzeug. Auch Überbogen, Doppelbogen und Etagenbogen können hergestellt werden.

Kontakt

Roller

71332 Waiblingen

Telefon (0 71 51) 1 72 70

Telefax (0 71 51) 17 27 87

www.albert-roller.de

Auf einen Blick

- ▶ Masse 9 kg
- ▶ Akku-Motor 18 V / 500 W
- ▶ Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung
- ▶ Biegeelemente und Gleitstücke aus Polyamid
- ▶ Akku-Schnellladegerät und Stahlblechkasten als Zubehör inklusive

Ablängen, stecken –



Die Haßfurter DW Verbundrohr GmbH bietet jetzt das neue Steckfittingsystem der Marke Multitubo Systems an. Wichtigstes Merkmal dieses Rohrleitungssystems ist sein Steckfiting. Dieser besteht aus einem Metallgrundkörper mit einem Gripring und einer Kunststoffhülle. Der patentierte Gripring soll das Rohr beim Einschieben

leicht passieren lassen und sich bei Druck oder Zug von innen tief in das Rohrmaterial eingraben. Um die Kräfte des Ringes sicher zu kompensieren ist die Hülse auf Höhe des Gripringes verstärkt. Die Abdichtung erfolgt über zwei O-Ringe. Die Übergänge des Fittings sind aus Messing verzinkt und erlauben den

Einsatz unter allen Trinkwasserbeschaffenheiten. Neben der Montage- und Betriebssicherheit war bei der Entwicklung die schlanke Form des Fittings von Bedeutung. Denn nur so kann nach Unternehmensangaben eine vorschriftsmäßige Dämmung der Rohrleitungen vorgenommen werden.



Auf einen Blick

- ▶ Abdichtung über zwei O-Ringe
- ▶ Übergänge des Fittings aus Messing, verzinkt
- ▶ Tauglich für alle Trinkwasserbeschaffenheiten
- ▶ Schlanke Fittingform für die einfache Aufbringung vorschriftsmäßiger Dämmung

Kontakt
 DW Verbundrohr
 97437 Haßfurt
 Telefon (0 95 21) 95 35 60
 Telefax (0 95 21) 95 35 69
www.multitubo.de

Ventile für Entwässerung

Die DallVent Maxi und DallVent Mini Rohrbelüfter für Entwässerungssysteme von Dallmer sind frostsicher und funktionieren ohne weiteren Schutz bei Temperaturen von -20° bis 60°C . Damit können sie in unbeheizten Bereichen eingesetzt werden. Zur Ausstattung gehören ein abnehmbares Insektenschutzgitter und eine Dichtung. DallVent Maxi hat einen Luftvolumenstrom von 32 l/s. So kann für zahlreiche Entwässerungsgegenstände gleichzeitig die notwendige Belüftung sichergestellt werden. Der Belüfter eignet sich für Falleleitungen und Sammelanschlussleitungen. DallVent Mini ist vorgesehen für Rohre DN 40, DN 50 und $1\frac{1}{2}''$ und bietet durch das kompakte Gehäuse und einer Luftleistung von 8 l/s zahlreiche Optionen für die Belüftung von Anschlussleitungen.



Auf einen Blick

- ▶ klassifiziert nach DIN EN 12380 (Belüftungsventile für Entwässerungssysteme – Anforderungen, Prüfverfahren und Konformitätsbewertung)
- ▶ Integrierte Wärmedämmung
- ▶ DallVent Maxi mit Luftvolumenstrom von 32 l/s
- ▶ DallVent Mini mit Luftvolumenstrom von 8 l/s
- ▶ Gummi-Lippendichtung für Anschluss an Rohre DN 70, DN 90 und DN 100



Kontakt

Dallmer

59757 Arnsberg

Telefon (0 29 32) 9 61 60

Telefax (0 29 32) 9 61 62 22

www.dallmer.de