

# Universell einsetzbares Digitalmanometer



Das neue batteriebetriebene Digitalmanometer DIM 20 von Afriso-Euro-Index ist ein elektronisches Druckmessgerät aus Edelstahl mit digitaler Anzeige im robusten Kunststoffgehäuse. Das Anzeigengehäuse ist um 330° drehbar, so dass eine gute Ablesbarkeit gewährleistet wird. Die Stromversorgung erfolgt über zwei 3,6 V Lithium-Batterien. DIM 20 lässt sich einfach montieren und ist dank Menüführung leicht bedienbar. Das Messgerät findet seine Anwendung vorwiegend im Anlagenbau sowie auch in der Hydraulik und Pneumatik.

## Auf einen Blick

- ▶ Druckmessung über Keramiksensoren
- ▶ Geeignet für Mediumtemperaturen von -20 °C bis 125 °C
- ▶ Messbereiche -1 bis 0 bar, 0 bis 2,5 bar und 0 bis 400 bar
- ▶ Druckeinheit wählbar
- ▶ Menüführung über drei frontseitig angeordnete Miniaturdrucktasten
- ▶ Großes, zweizeiliges LC-Display

*Kontakt*  
 Afriso-Euro-Index  
 74363 Güglingen  
 Telefon (0 71 35) 10 20  
 Telefax (0 71 35) 10 21 47  
[www.afriso.de](http://www.afriso.de)

# Beleuchtete Duschrinnen mit Logo-Einfräsung

Highlights unter den ISH-Messe-Neuheiten sind die Duschrinnen der Serie Linearis Super 60 light, die unter der Marke Kessel-Design auf den Markt gebracht werden. Unter anderem ist eine Rinne erhältlich, die über einen stabilen Corian-Glacier-Ice-Rost verfügt und mit Niedervolt LEDs beleuchtet wird. Das Besondere: Unternehmen, wie beispielsweise Hotels, können ihr individuelles Logo einfräsen lassen, das dann in weißem, blauem oder rotem Licht erstrahlt.



*Kontakt*  
 Kessel  
 85101 Lenting  
 Telefon (0 84 56) 2 70  
 Telefax (0 84 56) 2 71 02  
 www.kessel.de

## Auf einen Blick

- ▶ Mit allen gängigen Kessel-Ablaufgrundkörpern kombinierbar
- ▶ Anpassungsfähig in jeder Einbau- und Gestaltungssituation
- ▶ Individuelle Logoeinfräsung

# Neuer Hammerbohrer mit Voll-Hartmetallkopf



Bild: Makita

Die BTI-Befestigungstechnik ergänzt ihr SDS-plus Hammerbohrer-Programm um den Biathlon x plus. Der Bohrer für Beton, Mauerwerk und Naturstein setzt nach Aussage des Herstellers Maßstäbe in Bezug auf Lebensdauer und Bruchsi- cherheit, insbesondere bei di- rekten und indirekten Treffern von Eisenarmierung.

#### Kontakt

BTI Befestigungstechnik

74653 Ingelfingen

Telefon (0 79 40) 14 10

Telefax (0 79 40) 1 41 64

[www.bti.de](http://www.bti.de)



## Auf einen Blick

- ▶ Voll-Hartmetallkopf
- ▶ Hartmetall-Platte und Spiralkörper mit Diffusions- Verbindungsverfahren fixiert
- ▶ Hartmetall-Platte mit Vierschneiden-Geometrie
- ▶ Kein Verhaken, auch nicht beim Treffen von Armierungen
- ▶ Zentrierspitze für sicheres Anbohren

# Heizkörper als Blickfang – Kleo macht's möglich

Beim neuen Röhrenheizkörper Kleo von Zehnder beträgt der Durchmesser der Rundrohre gerade einmal 20 mm. Der Design-Heizkörper ist sowohl in einfacher und doppelter sowie in horizontaler und

vertikaler Ausführung erhältlich. Die Standardmodelle decken Höhen von 231 bis 2200 mm bei der horizontalen und 500 bis 3000 mm bei der vertikalen Ausführung ab. Die Längen können dabei modellabhängig bis zu 3000 mm betragen.

## Auf einen Blick

- ▶ Sondervarianten erhältlich
- ▶ Oberflächen in glänzend oder matt
- ▶ Oberflächen in vielen Farben erhältlich
- ▶ Einsetzbar auch in Niedertemperatursystemen
- ▶ Flexible Anschlussmöglichkeiten

*Kontakt  
Zehnder  
77933 Lahr*

*Telefon (0 78 21) 58 60  
Telefax (0 78 21) 58 64 03  
[www.zehnder-online.de](http://www.zehnder-online.de)*