

# Es ist Herbst: Zeit für gemütliche Feuerchen

Schnelle Wärmeabgabe, niedriger Brennstoffverbrauch und hohe Wirkungsgrade verspricht Haas und Sohn für die Kaminöfen aus eigenem Hause. Das mache sie, so der Hersteller, zur behaglichen und Kosten sparenden Wärmequelle – vor allem in der Übergangszeit, wenn die spontane und kurzfristige Beheizung einzelner Räume gefragt ist.

## Auf einen Blick

- ▶ Schnelle Wärmeabgabe
- ▶ Wirkungsgrad bis zu 84 %
- ▶ Schadstoffreduzierung (gegenüber älteren Ofenmodellen) um 50 % durch neu entwickelte Brennkammer
- ▶ Automatische Sekundärluft-Regelung

*Kontakt*  
**Haas und Sohn**  
 A-5412 Puch  
 Telefon: +43 (0)6 62 44 95 50  
 Telefax: +43 (0)6 62 44 95 52 10  
[www.haassohn.com](http://www.haassohn.com)





# Trinkwasserdesinfektion: Auch mobil kein Thema

Die Dosierstation MobileDos von Grundfos eignet sich für den kurzzeitigen Einsatz zur Desinfizierung von Trinkwasser-Installationen. Die mobile Einheit wurde insbesondere für das Dosieren von Chlorbleichlauge entwickelt. Das

Dosierkopfsystem Plus3 ist gut für das Dosieren von ausgasenden Medien, wie Chlorbleichlauge, geeignet. Durch eine integrierte Vorfördereinrichtung wird das zur Ausgasung neigende Medium dem Hauptdosierkopf zugeleitet.

## Auf einen Blick

- ▶ Transportable Dosierstation
- ▶ Mit Dosierpumpe DDI 209 Plus3 als Standardausführung
- ▶ Druckhalte- und Überströmventil
- ▶ Sauglanze
- ▶ 10 m Druckschlauch mit Impfstelle
- ▶ Ausgelegt für 30-Liter-Standardgebinde



### Kontakt

Grundfos

40699 Erkrath

Telefon: (02 11) 92 96 90

Telefax: (02 11) 9 29 69 37 99

[www.grundfos.de](http://www.grundfos.de)

# Brandschutz: Einfach nur wickeln

Mit dem BIS-Pacifyre-SML-R90-Strip hat BIS Walraven eine einfach anzuwendende und sichere Abschottung von SMLRohren im Programm. Entwickelt wurde diese zum Einsatz in Massivdecken, an die eine R90-Brandchutzanforderung gestellt wird. Wesentlicher Vorteil der Strips ist die Verarbeitung: Nur eine Lage mit 2 mm Dämmstärke wickeln, fertig!

## Kontakt

BIS Walraven

95447 Bayreuth

Telefon: (09 21) 7 56 00

Telefax: (09 21) 7 56 02 22

[www.walraven.com](http://www.walraven.com)

## Auf einen Blick

- ▶ Übergang auf Konfix-Verbinder direkt nach der Decke möglich
- ▶ Strip selbstklebend
- ▶ CV- bzw. Rapidverbinder dürfen mit umwickelt werden
- ▶ Geringer Platzbedarf
- ▶ Einsetzbar bis DN 125
- ▶ Bandabmessung beträgt 2500 x 155 x 2,0 mm



# Am Duschplatz: Licht in den Ablauf bringen

Die Shower-Drain-Duschrinne von ACO ist für schwierige Einbausituationen konzipiert. Auf sie passen alle Varianten der ACO-Designroste aus Edelstahl, Glas und mineralischem Werkstoff. Insgesamt 25 Designs sowie die Möglichkeit, die Rinne zu befliesen, erfüllen nahezu jeden Wunsch. Auch dem Einsatz des Beleuchtungsmoduls ACO-Shower-Drain-Lightline (rot, blau, grün oder Regenbogen) steht nichts im Weg. Es lässt die Rinne leuchten, sobald Wasser darin fließt.



## Auf einen Blick

- ▶ Aufbauhöhe 79 mm
- ▶ Ablaufleistung 0,4 l/s (ohne Aufstau) und 0,6 l/s (mit 20 mm Aufstau)
- ▶ Neben den Standardlängen auch Sonderanfertigungen bis 2 m erhältlich
- ▶ Duschrinne mit Wandaufkantungen (für Wand- oder Nischeneinsatz) lieferbar
- ▶ Fest angeformter Flansch

### Kontakt

ACO Haustechnik

36457 Stadtlengsfeld

Telefon: (03 69 65) 81 90

Telefax: (03 69 65) 81 93 61

[www.aco-haustechnik.de](http://www.aco-haustechnik.de)