

# Maximal-Power bei wenig Vibration

Kräftig und dennoch sanft arbeiten die neuen SDS-plus-Kombihämmer von DeWalt. Die vier Maschinen in der 2-kg-Klasse zeichnen sich durch ihre Vibrationsdämpfung zum Schutz des Anwenders aus. Gemäß der aktuellen „EU-Richtlinie Vibration“ muss der Arbeitgeber dafür sorgen, dass seine Mitarbeiter zum Schutz vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen über einen festgelegten Zeitraum nur einer bestimmten Vibrationsstärke ausgesetzt sind. Überschreitet die Vibrationsstärke die vorgegebenen Werte, muss die Maschinen-Einsatzzeit begrenzt werden.

## Kontakt

DeWalt

65502 Idstein

Telefon (0 61 26) 21 23 97

Telefax (0 61 26) 21 29 72

[www.dewalt.de](http://www.dewalt.de)



## Auf einen Blick

- ▶ L-Form für kompakte Anwendung bei den Modellen D 25323K, D 25324K und D 25325K
- ▶ D-Handgriff (Modell D 25223K), gut geeignet für Über-Kopf-Arbeiten
- ▶ Haupthandgriffe und Gehäuse durch ein federgelegertes Gelenk verbunden
- ▶ Triaxiale Vibration 10,5 m/s<sup>2</sup> (L-Form-Modelle) und 10,0 m/s<sup>2</sup> (Modell mit D-Handgriff)
- ▶ 2 kg Masse
- ▶ 800-Watt-Motor
- ▶ Einzelschlagenergie maximal 3,4 Joule
- ▶ Regelbare Leerlaufschlagzahl maximal 4300 Umdrehungen pro Minute



# KFE-Kugelhahn für Heizung und Trinkwasser

Ab sofort gibt es bei Simplex den KFE-Kugelhahn zum Füllen und Entleeren von Heiz- und Trinkwasseranlagen. Musste der Anlagenmechaniker aufgrund der strengen Richtlinien der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) bislang auf zwei unterschiedliche Varianten zurückgreifen, kann er jetzt ein KFE-Modell für beide Anwendungsbereiche nutzen und

zugleich den Anforderungen im Bereich Trinkwasser ohne Einschränkung gerecht werden. Der KFE-Kugelhahn „2 in 1“ besteht im Vergleich zum Kugelhahn für Heizanlagen aus für Heizung und Trinkwasser zugelassenen Materialien und ist damit für alle Trinkwasser nach der aktuellen Trinkwasserverordnung geeignet.

## Kontakt

Simplex

88260 Argenbühl-Eisenharz

Telefon (0 75 66) 9 40 80

Telefax (0 75 66) 94 08 75

[www.simplex-armaturen.de](http://www.simplex-armaturen.de)



## Auf einen Blick

- ▶ DVGW-zertifiziert
- ▶ Grüner Flügelgriff
- ▶ Abmessung Rp $\frac{1}{2}$
- ▶ Als Durchgangs- und Eckversion erhältlich



# Luft/Wasser- Wärmepumpe für die Modernisierung



Die zweistufige Rotex HPU-Compact-Hitemp ist nach Herstellerangaben dank ihrer kompakten Bauweise und einer Vorlauftemperatur von 80 Grad speziell für die Modernisierung geeignet. Die Luft/Wasser-Wärmepumpe vereint Innengerät und Edelstahlspeicher in einem Gehäuse, wobei drei Modellvarianten mit einer Wärmeleistung von 11 kW, 14 kW oder 16 kW angeboten werden.

#### *Kontakt*

*Rotex*

*74363 Güglingen*

*Telefon (0 71 35) 10 30*

*Telefax (0 71 35) 10 32 22*

*www.rotex.de*

## Auf einen Blick

- ▶ Zweistufige Betriebsweise
- ▶ Vorlauftemperaturen von bis zu 80 °C
- ▶ Einsatz ohne Heizkörperanpassung möglich
- ▶ Warmwasserbereitung ohne zusätzlichen Heizstab

# Duschen: Bodengleich jetzt auch im „Normalbad“

Bodengleiche Duschen gehören inzwischen zur Ausstattung hochwertiger, komfortabler Bäder. Viega bietet mit der Advantix-Duschrinne „Basic“ diesen Komfort jetzt auch für das normale Bad an. Denn Wohnen ohne Barrieren ist nicht nur eine architektonische, sondern aufgrund der demografischen Entwicklung

vor allem eine gesellschaftliche Herausforderung. Barrierefreie Bäder leisten zukünftig einen wesentlichen Beitrag, um langfristig die Attraktivität und Vermietbarkeit von Wohnungen sicherzustellen. Daher sollten auch Wohnungen, die nicht zur Kategorie „Luxusklasse“ zählen, barrierefrei ausgestattet sein.

#### Kontakt

Viega

57428 Attendorn

Telefon (0 27 22) 61 15 45

Telefax (0 27 22) 61 13 81

[www.viega.de](http://www.viega.de)

## Auf einen Blick

- ▶ Schallentkoppelte Stellfüße
- ▶ Geruchsverschluss mit 50 mm Sperrwasserhöhe
- ▶ Einbauhöhe von nur 90 bis 150 mm
- ▶ Schwenkbarer Ablaufbogen
- ▶ Ablaufleistung je nach Einbauhöhe zwischen 0,4 l/s und 0,7 l/s
- ▶ Abdichtungsflansch werkseitig besandet
- ▶ Duschrinne mit allen Visign-Rosten kombinierbar

