

# Wandauslauf mit Selbstschlussfunktion

Sanitärarmaturen für den öffentlichen Bereich müssen besondere Bedingungen erfüllen hinsichtlich selbsterklärender Funktionen, Haltbarkeit, Hygiene, Wasserersparnis, Vandalensicherheit und Belastbarkeit. Schell bietet jetzt mit der „Petit SC“ eine Wandauslauf-Armatur mit Selbstschluss-Funktion für die intensive Beanspruchung und einen wirtschaftlichen Betrieb mit langer Lebensdauer.

Kontakt

Schell

57462 Olpe

Telefon: (0 27 61) 89 20

Telefax: (0 27 61) 89 21 99

[www.schell-armaturen.de](http://www.schell-armaturen.de)

## Auf einen Blick

- ▶ Ganzmetallausführung aus entzinkungsbeständigem Messing
- ▶ Selbstschlusskartusche
- ▶ Laufzeit: 6 bis 15 Sekunden einstellbar (7 Sekunden voreingestellt)
- ▶ Druckunabhängige Durchflussregelung 5,0 l/min
- ▶ Fließdruck: 0,8 bis 5 bar
- ▶ Auslauflänge 70 mm
- ▶ Auslaufverlängerung auf 130 mm möglich

# Staub einfach in den Abfluss pusten



Wenn im Bad des Kunden alte Kacheln und Fliesen abgeschlagen werden, entstehen jede Menge Staub und Dreck. Schmutz, der durch alle Ritzen kriecht und sich in der Wohnung breit macht. Dem wirkt der Saugolator entgegen. Er erzeugt im Bad einen Unterdruck, indem er Luft absaugt und über den WC-Anschluss in den Abfluss drückt. Auf

diese Weise kommt Frischluft ins Bad herein, aber kein Staub mehr heraus.

*Kontakt  
Scheelen  
47139 Duisburg  
Telefon: (02 03) 57 97 50  
Telefax: (02 03) 5 79 75 75  
[www.saugolator.de](http://www.saugolator.de)*

## Auf einen Blick


- ▶ Förderleistung 350 m<sup>3</sup>/h
- ▶ Masse 15 kg
- ▶ Abmessungen (Höhe-Länge-Breite) 36 cm – 38 cm – 47 cm
- ▶ Stufenlose Drehzahlregulierung
- ▶ Mit Abfluss-Anschlusszubehör

# Set für das Umfüllen von Propangas



Oft ist beim Umfüllen von Propangas aus der Vorrats- in die Kleinflasche nicht das richtige Werkzeug zur Hand. Als Ersatz wird dann gerne eine Zange benutzt. Dabei kann man auch einfach von Hand aus- und zusammenkuppeln. So gehts: Je Lötanlage kommt ein Perkeo Quicky zum Einsatz. Dieses wird zwischen

dem Kleinflaschenventil und dem Regler montiert. Ein weiteres Quicky wird benötigt, um den Quicky-Stift fest an den Umfüllstutzen der Vorratsflasche zu montieren. Danach kann eine bestehende Verbindung von Hand auseinandergesteckt und werkzeuglos wieder druckdicht zusammengesteckt werden.



#### Kontakt

Perkeo

71701 Schwieberdingen

Telefon: (0 71 50) 35 04 30

Telefax: (0 71 50) 3 50 43 40

[www.perkeo-werk.de](http://www.perkeo-werk.de)

## Auf einen Blick

- ▶ Automatische Gas-Stopp-Funktion
- ▶ Kupplungskörper erfüllt die Funktion der vorgeschriebenen Verschlussmutter
- ▶ Ausreichende Absicherung für Transport im Straßenverkehr

# Planheizwand mit Hinterleuchtung

Mit LED-Technologie inszeniert Bemm Lichtwelten am Heizkörper und lässt den Wärmespenden so zu einem echten Blickfang werden. Die Planheizwand Plawa in zeitlos einfach gehaltenem Design gibt es mit elektropoliert und fein geschliffener Edelstahlfront. Eine Versiegelung verhindert die bei Edelstahl sonst üblichen Berührungsspuren.

## Auf einen Blick

- ▶ Oberfläche wahlweise in pulverbeschichteter Ausführung (Sanitär- und Metallic-Farbtöne)
- ▶ Ausstattung mit Handtuchhalter möglich
- ▶ Handtuchhalter in Edelstahl oder Chrom

### Kontakt

Bemm

31180 Emmerke

Telefon: (0 51 21) 9 30 01 37

Telefax: (0 51 21) 9 30 09 31

[www.bemm.de](http://www.bemm.de)

