

Multi-Therm-Ventile von Kemper gut verpackt

Mit Inkrafttreten der EnEV 2009 im Oktober letzten Jahres wurden die gesetzlichen Mindestanforderungen an die Wärmedämmung von Armaturen weiter verschärft. Deshalb hat Isowa ihr universell einsetzbares Dämmschalen-Programm Velaclip um eine weitere Schale erweitert. Mit „Velaclip für Zirkulationsventile“ bietet der Hersteller eine passende Dämmung für Multi-Therm-Ventile von Kemper an.



Auf einen Blick

- ▶ Schale aus Polyethylen
- ▶ Kratzfeste Oberfläche
- ▶ Wärmeleitwert von 0,035 (W/mK)
- ▶ für Zirkulationsventile DN 15 bis DN 25
- ▶ Mit Befestigungsclips sicher verschließbar
- ▶ Diffusionsdichte Verklebung möglich

Kontakt

Isowa

57258 Freudenberg

Telefon (0 27 34) 2 73 80

Telefax (0 27 34) 27 38 27

www.isowa.de

Dunkle Ecken vernünftig ausleuchten

Sie kommen immer dann zum Einsatz, wenn es düster ist und sorgen so für mehr Sicherheit: im Keller oder Dachgeschoss, im Rohbau ohne Elektrizität und auch dort, wo es zwar eine Beleuchtung gibt, die den Raum erhellt, aber dennoch Schatten auf den Arbeitsplatz wirft. Die beiden

neuen Akku- und Netz-Baustellenstrahler DC 019 und DC 020 von DeWalt ersetzen das bisherige Sortiment durch zwei universell einsetzbare Versionen. Der DC 020 verfügt über eine integrierte Doppelsteckdose und kann so als Stromverteiler für netzbetriebene Geräte bis 2200 Watt dienen.



Auf einen Blick

- ▶ Stromversorgung wahlweise durch alle 12,0 bis 18,0 Volt DeWALT NiCd-, NiMH- und Li-Ion-Akkus oder 230 Volt-Netzanschluss
- ▶ Reflektor um 180° drehbar
- ▶ DC 020 mit Doppelsteckdose für Geräte bis 2200 Watt
- ▶ 38 Watt-Fluoreszenzröhre
- ▶ Helligkeit 2700 Lux
- ▶ Gehäuse mit Überrollbügel und Gummierungen



Kontakt

DeWalt

65502 Idstein

Telefon (0 61 26) 2 11

Telefax (0 61 26) 21 27 70

www.dewalt.de

Heißes Wasser für die Küchenspüle

Die Durchlauferhitzer der neuen CX-Serie von Clage sind als Untertischgeräte konzipiert und werden über die außen liegenden R $\frac{3}{8}$ -Wasseranschlüsse direkt an die Küchenarmatur angeschlossen. Die Gehäuserückwand ver-

fügt über integrierte Schraubkopfaufnahmen, die das übliche Aufhängemaß von gängigen Kleinspeichern berücksichtigen. Da das Gerät mit Netzleitung geliefert wird, ist ein Öffnen des Gehäuses für die Installation

nicht mehr nötig. Die neuen Untertisch-Durchlauferhitzer stellen eine Alternative zu den bisherigen Kleinspeichern dar. Das Wasser wird bei Bedarf auf Wunschtemperatur erhitzt und Wärmeverluste somit vermieden.



Auf einen Blick

- ▶ Anschlussleistung 11 kW (3 x 16 A) oder 13,5 kW (3 x 20 A)
- ▶ Bauseitig nur Kaltwasser- und Drei-Phasen-Elektroversorgung erforderlich
- ▶ Tastenbedienfeld mit LCD-Anzeige (Komfortmodell CEX-U)
- ▶ Wunschtemperatur zwischen 20 °C und 60 °C einstellbar (Komfortmodell CEX-U)
- ▶ Basis-Gerät CDX-U werkseitig auf maximale Leistungsaufnahme eingestellt
- ▶ Serienmäßige Funk-Fernbedienung für Temperatureinstellung (Komfortmodell CFX-U)

Kontakt

Clage
 21306 Lüneburg
 Telefon (0 41 31) 8 90 10
 Telefax (0 41 31) 8 32 00
www.clage.de

Gas-Brennwert-Kessel mit hohem Normnutzungsgrad

Mit dem bodenstehenden Gas-Brennwertkessel Logano plus GB402 erweitert Buderus das Angebot im mittleren Leistungsbereich. Der Aluminium-Gusskessel zeichnet sich durch

kompakte Abmessungen, einen Modulationsbereich von 20 bis 100 % und einen Normnutzungsgrad von bis zu 110 % (Heizwert H_1) und 99 % (Brennwert H_2) aus. Er kann raumluftabhängig oder

-unabhängig betrieben werden. Geliefert werden kann er in den Leistungsgrößen 470 und 620 kW. Eine Komplettierung der Baureihe durch Leistungsgrößen von 320, 400 und 550 kW ist geplant.

Auf einen Blick

- ▶ Außenmaße 781 x 1542 x 1740 mm (Breite x Tiefe x Höhe, ohne Verkleidung)
- ▶ Vorlauf-, Rücklauf- und Abgasanschluss auf der Rückseite, Gas- und RLU-Verbrennungsluftanschluss auf der Oberseite
- ▶ durch werkseitige Einstellungen sofort betriebsbereit
- ▶ Service- und Wartungszeiten-Anzeige



Kontakt

Buderus

35576 Wetzlar

Telefon (0 64 41) 41 80

Telefax (0 64 41) 4 56 02

www.buderus.de