

Minimalistische Wanne

Keine überflüssigen Applikationen oder Betonungen. Stattdessen eine Reduktion auf das Wesentliche – das ist die Philosophie der neuen frei stehenden Badewanne Coco von Sealskin. Das Design zeichnet sich durch Minimalismus aus, die Tech-

nik überzeugt durch Einpassung in die Form der Wanne, das zukunftsweisende Material durch seine Langlebigkeit. Eine Symbiose von Design und Technik – eine exklusive Art, sein Bad entspannt zu genießen.

Auf einen Blick

- ▶ **Material:** Solid Surface (strapazierfähig und reinigungsfreundlich)
- ▶ Beschädigungen, wie Kratzer, können entfernt werden
- ▶ **Farbe:** Weiß matt finish
- ▶ **Maße:**
L x B x H 180 x 78 x 59 cm
- ▶ **Volumen:** 206 l
- ▶ **Gewicht:** ca. 195 kg
- ▶ Ergonomisch geformte Rückenpartie
- ▶ Kaum wahrnehmbarer Überlauf
- ▶ **Überlaufkapazität:**
20 l/min
- ▶ **Ablauf inklusive Pop-up-Ventil**
- ▶ **Installation über dem Boden (10 cm Bodenfreiheit)**
- ▶ Es werden keine zusätzlichen Füße/Halterungen benötigt



Kontakt
Coram
 41334 Nettetal
 Telefon (0 21 57) 1 20 91 11
 Telefax (0 21 57) 1 20 91 00
www.coram-bad.de

Kleine Leistung gefragt

Weniger ist oftmals mehr. Orientiert am tatsächlichen Heizwärmebedarf ist für einen Neubau mit EnEV-Prägung ein groß dimensionierter Ofen sehr schnell ein Schuss in denselbigen. Was bringt das lodernde Feuerchen, wenn man die Fenster aufreißen muss, um nicht wie in einer Sauna zu leben? Mit einer Nennleistung von 2,0 bis 4,0kW ist das neue Kaminofenmodell Java

von Haas und Sohn ideal dimensioniert für den Bedarf in Niedrigenergiehäusern und thermisch sanierten Gebäuden. Dieser Ofen kann aufgrund der geringen Nennleistung im sogenannten optimalen Verbrennungszustand betrieben werden. Dieser ist konstruktionsbedingt sehr gering. Das vermindert Schadstoffemissionen und sorgt für geringen Brennstoffverbrauch.



Auf einen Blick

- ▶ Nennleistung von 2 bis 4 kW
- ▶ Auslegung für Raumverbund von 40 bis 50 m² (z. B. Wohn/Essbereich + Küche)
- ▶ Raumlufunabhängiger Betrieb möglich
- ▶ Stellfläche von 50 x 40 cm
- ▶ Höhe 98 cm
- ▶ Glatte Oberflächen

Kontakt

Haas und Sohn
A-5412 Puch

Telefon (0043 / 6 62) 44 95 50

Telefax (0043 / 6 62) 44 95 52 10

www.haassohn.com

Der Wandergeselle

Damit können Handwerker ihr Werkzeug auch bei engen Platzverhältnissen auf Rollen und am Teleskopgriff hinter sich herziehen oder, wenn die Hände nicht frei sind, einfach schultern. Dies erhöht auch die Sicherheit am Arbeitsplatz auf Leitern und Gerüsten. Der Rucksack verfügt über ein geräumiges Hauptfach und eini-

ge Aufbewahrungsmöglichkeiten innen und außen. In den leicht zugänglichen Netzfächern vorne und an der Seite können Kleinteile wie Cuttermesser, Schreibgeräte oder Unterlagen verstaut werden, die man schnell griffbereit haben muss. Ein Extrafach im Inneren bewahrt Elektrowerkzeuge oder Laptop sicher auf.



Kontakt
Stanley
 42369 Wuppertal
 Telefon (02 02) 69 81 91 17
 Telefax (02 02) 69 81 91 01
www.stanleyworks.de

Auf einen Blick

- ▶ Werkzeugrucksack mit Rädern und Teleskopgriff zum Schultern oder Rollen
- ▶ Robust und formstabil
- ▶ Wasserabweisendes Cordura-Nylon
- ▶ Wasserdichter Kunststoffboden
- ▶ Rücken und Schultergurte sind gepolstert und atmungsaktiv

Pflaster drauf

Verstopfte Leitungen, eine Kamerabefahrung, das Reinigen mit einer Hochdruckdüse oder das unbeabsichtigte Anbohren – es gibt viele Gründe, warum Abwasserleitungen im Haus, außen liegende Abwasser- und Regenwasserrohre oder die Standleitung des Dachrinnenablaufs nachträglich geöffnet werden müssen. Bisher wurden die jeweiligen Rohrstränge in solchen Fällen aufwendig freigelegt und durchtrennt. Nach Abschluss der not-

wendigen Arbeiten wurde die Leitung dann mit Überschiebmuffen wieder verschlossen. Eine Vorgehensweise, die nicht nur viel Zeit kostet, sondern auch einen Haufen Dreck beschert. Das gehört beim Einsatz eines Funke-Rohrpflasters der Vergangenheit an. Mit dem Funke-Rohrpflaster können Öffnungen mit einem Durchmesser von 54 mm in Kunststoffrohren und Graugussrohren (SML) nachträglich sicher und dicht verschlossen werden.



Kontakt

Funke

59071 Hamm

Telefon (0 23 88) 3 07 10

Telefax (0 23 88) 3 07 15 50

www.funkegruppe.de

Auf einen Blick

- ▶ Universell für glattwandige Rohre
- ▶ Nennweitenbereich DN 75 bis DN 200
- ▶ Für Wanddicken bis sieben Millimeter
- ▶ Material: Schlagfester Kunststoff

