

Name: <u>Turgut</u>	Vorname: <u>Anneliese</u>
Ausbildungsjahr: <u>2</u>	
lfd. Blatt-Nummer <u>88</u>	Woche vom <u>07.04.2014</u> bis <u>11.04.2014</u>

ausgeführte Arbeiten, Berufsschulunterricht, betriebliche u. überbetr. Unterweisungen usw.	Einzel-Std.	Gesamt-Std.
MONTAG		
Berufsschule:		
Technische Kommunikation: Grundlagen des Abwickelns	2	8
Anlagentechnik: Anschluss eines WW Speichers	2	
Sport: Rücken schonendes Heben, Volleyball	2	
Regelungstechnik: NTC / PTC Widerstand	2	
DIENSTAG		
Kundendienst: (Geselle Gimbel)		
• Dachrinne mit Steig gereinigt		
• beschädigte Laubfangsiebe erneuert		
		8
MITTWOCH		
Kundendienst: (Geselle Gimbel)		
• WC Anlagen im Kino überprüft: WC Sitz, Urinalspüler, Armaturen und Seifenspender repariert/ausgetauscht		
		8
DONNERSTAG		
Baustelle: (EFT Nensing)		
• Styroporplatten für Fußbodenheizung ausgelegt		
• Perimeterdämmstreifen verlegt		
		8
FREITAG		
Berufsschule:		
Deutsch: Wiederholung Zeichensetzung	2	8
Fachmathematik: die Nischwasserformel	2	
Technische Kommunikation: Übungen Abwickeln	2	
Sicherheitstechnik: Korrosionsschutz von Gasleitungen	2	
SAMSTAG		
Wochenstunden		40
Bemerkungen:		

<u>15/11/14 Alley</u> <small>ausbildender Meister Datum</small>	<u>12.04.2014 Turgut</u> <small>Auszubildender Datum</small>	<u>14.04.14 SGT</u> <small>Berufsschule Datum</small>
--	---	--

Austausch eines WC-Sitzes

Benötigtes Material/Werkzeuge: WC-Sitz, Reinigungsmittel, und Scheuerschwamm, (Bastchen-) Ringschlüssel, Wasserpumpenzange, Handschuhe

Arbeitsablauf:

- Den alten WC-Sitz durch Lösen der Befestigungsschrauben an der Unterseite demontieren. Hierzu Handschuhe tragen und die Mutter / Flügelmutter oder Ähnliches mit einem geeigneten Werkzeug lösen. Manchen WC-Sitzen liegt auch ein kleines Werkzeug zum Lösen und Festziehen der Befestigung bei.
- Verschmutzungen an der Befestigungsstelle entfernen
- Neuen WC-Sitz auspacken und auf der Pappe oder weichen Tuch ablegen.
- Befestigungsbügel in den Sitz einführen (auf richtige Seite achten)
- Abdeckrosette und Gummidichtung über die Gewinde schieben, Zentrierhülse in die Löcher im WC stecken.
- Von unten die Kolflügelschrauben über die Gewindestifte schieben und Mutter aufschrauben.
- WC-Sitz ausrichten und Befestigungsmutter festziehen
- Funktion, Ausrichtung und festen Sitz der Klobille überprüfen

