

Name: <u>Düser</u>		Vorname: <u>Mareike</u>	
		Ausbildungsjahr: <u>1</u>	
lfd. Blatt-Nummer	<u>2</u>	Woche vom	<u>04.08.14</u> bis <u>08.08.14</u>

ausgeführte Arbeiten, Berufsschulunterricht, betriebliche u. überbetr. Unterweisungen usw.	Einzel-Std.	Gesamt-Std.
MONTAG		
- Betriebsrundgang	2	
- Im Lager mitgeholfen	6	
		8
DIENSTAG		
- Erklärung der Werkzeuge u. Maschinen	8	
		8
MITTWOCH		
Kundendienst:		
- Ölkessel gewartet	2	
- Waschtisch erneuert, Siphon zusammengebaut	2	
- Wannenarmatur repariert	2	
- Fahrzeug aufgeräumt	2	8
DONNERSTAG		
Kundendienst:		
- Heizkörper erneuert	6	
- Küchenspüle angeschlossen	2	
		8
FREITAG		
Kundendienst:		
- Wasserfiltereinsatz erneuert	1	
- Öl-grenzwertgeber getauscht	2	
- Ladepumpe an TW-Speicher ausgewechselt	3	6
SAMSTAG		
Wochenstunden		38
Bemerkungen:		

<u>11.08.'14 KE</u> ausbildender Meister Datum	<u>08.08.14 Düser</u> Auszubildender Datum	_____ Berufsschule Datum

Zusammenbau eines Röhrengeruchsverschlusses

1. Zuerst die Überwurfmuttern und anschließend die untere Dichtung auf das Tauchrohr schieben
2. Tauchrohr in den Siphonbogen stecken und Mutter leicht anschrauben
3. Dichtung auf den Abgangsbogen stecken und Mutter über das Rohr schieben
4. Abgangs- und Siphonbogen zusammenschrauben
5. Rosette aufstecken; Bei der späteren Montage die Flachdichtung nicht vergessen und alle Verschraubungen festschrauben
6. Bei Bedarf können das Tauchrohr und der Abgangsbogen gekürzt oder gegen längere getauscht werden

