

Name: Kaiser Vorname: Markus
 Ausbildungsjahr: 3
 lfd. Blatt-Nummer 128 Woche vom 04.04.16 bis 08.04.16

ausgeführte Arbeiten, Berufsschulunterricht, betriebliche u. überbetr. Unterweisungen usw.	Einzel-Std.	Gesamt-Std.
MONTAG		
<i>Kundendienst:</i>		
<i>- Flachheizkörper demontiert, Ventil erneuert, Handtuchheizkörper montiert, Anlage gefüllt u. entlüftet</i>		
		8
DIENSTAG		
<i>Kundendienst:</i>		
<i>- Störung an Gastherme gesucht, Thermoelement getauscht</i>		
<i>- Absperrhähne gängig gemacht, Wasserfiltertasse entfernt u. gereinigt, Filterstrumpf u. Dichtungen erneuert</i>		
<i>- Material vom Großhändler abgeholt</i>		
		8
MITTWOCH		
<i>Baustelle:</i>		
<i>- Rohfußboden in Bad gefegt</i>		
<i>- Hartschaumwannenträger ausgeschnitten</i>		
<i>- Abstandshalter befestigt und Wannenenträger mit 2K PUR-Schaum am Fußboden fixiert und ausgerichtet</i>		
		8
DONNERSTAG		
<i>Baustelle:</i>		
<i>- Heizkörperverpackungen entfernt</i>		
<i>- Thermostatköpfe montiert</i>		
<i>- HK entlüftet</i>		
<i>- Abfall sortenrein entsorgt</i>		
		8
FREITAG		
<i>Berufsschule:</i>		
<i>- Besichtigung des Armaturenerstellers Grohe</i>		
		8
SAMSTAG		
Wochenstunden		40

Bemerkungen:

<u>12.04.16 Kaiser</u> ausbildender Meister Datum	<u>10.04.16 Kaiser</u> Auszubildender Datum	<u>15.04.16 Grohe</u> Berufsschule Datum
---	---	--

Aufstellen einer Badewanne mit einem Hartschaumwammenträger

Benötigtes Material:

- Kompaktwannenträger mit Abstandshaltern
- falls erforderlich ein Nischenfüllstück
- 2 K PUR-Schaum
- Ab- und Überlaufgarnitur

Benötigtes Werkzeug:

- Säge
- Wasserwaage
- Schraubendreher

Arbeitsschritte:

1. Öffnung für die Abflussleitung und die Revision in den Wannenträger sägen
2. Abstandshalter befestigen
3. Wannenträger mit 2 K PUR-Schaum auf dem Fußboden befestigen und sofort ausrichten
4. Füllstücke einsetzen
5. Nach dem Verfliesen die Ab- u. Überlaufgarnitur montieren
6. Badewanne einsetzen und mit der Abflussleitung verbinden

